

DOSERS FD



Copyright © 2018 Seltek Srl

	FD-70	FD-140
Potenza - Power - Puissance	0,70 kW	2,2 kW
Capacità - Capacity - Capacité	1 mc	3 mc
Peso - Weight - Poids	250 kg	600 kg
Dimensioni - Sizes - Dimensions	2000x800x1650 mm	3400x1400x1650 mm

*I dati riportati su presente documento sono puramente indicativi e soggetti a modifiche da parte del costruttore.

*The data shown in this document are purely indicative and subject to changes by the manufacturer.

*Les données présentées dans ce document sont purement indicatives et peuvent être modifiées par le fabricant.



DOSATORI STOKKERMILL FD

I dosatori Stokkermill FD vengono utilizzati per migliorare l'integrazione tra due attrezzature collegate in serie con uno o più nastri trasportatori.

La tramoggia, realizzata con dimensioni variabili in funzione della capacità della linea, trattiene l'eventuale materiale in esubero proveniente dalla lavorazione a monte rilasciandolo nella dovuta quantità secondo tempi e modalità gestiti da un sistema di controllo elettronico. I dosatori consentono alla linea di lavorare con linearità fornendo sempre all'attrezzatura a valle la giusta quantità di materiale.

Stokkermill realizza due dosatori con misure standard FD 70 e FD 140 oltre alla linea custom su specifica richiesta del cliente finale.



STOKKERMILL DOSERS FD

Stokkermill FD dosers are used to improve the integration between two pieces of equipment serially connected by one or more conveyor bands.

The hopper, made in variable sizes, depending on the capacity of the production line, retains the possible surplus material coming from the upstream process, and release it at the right time according to times and methods managed

by the electronic control system. The dosers allow the line to work with linearity, always providing the downstream equipment the right amount of material.

Stokkermill manufactures two dosers with standard measures FD 70 and FD 140, besides the custom production line on specific final customer request.

DOSEURS STOKKERMILL FD

Les doseurs Stokkermill FD sont utilisés pour améliorer l'intégration entre deux équipements connectés en série avec une ou plusieurs bandes transporteuses.

La trémie, de dimensions variables en fonction de la capacité de la ligne, retient l'excédent de matière provenant du traitement en amont et le libère en quantité selon des temps et des méthodes gérés par un système de contrôle électronique. Les doseurs permettent à la ligne de travailler avec linéarité, en fournissant toujours à l'équipement en aval la bonne quantité de matériel.

Stokkermill fabrique deux doseurs avec les tailles standard FD 70 et FD 140 en plus de la ligne personnalisée sur demande spécifique du client final.