

AARSLAND UNDERSTELL



Aarsland understell kan justeres i høyde og tilpasses hver bruker. Understellene er epoxylakkert og fås i sølvgrå – RAL 9006 og sort – RAL 9005.



Sort RAL 9005



Sølvgrå RAL 9006



I-bein

Runde bein med manuell høyderregulering 64,5 – 80 cm (inkl bordplate). Flexibel plassering

T-bein

Runde bein med manuell høyderregulering 64 – 86 cm (inkl bordplate). Flexibel plassering

I-bein



T-bein

Elektrisk hev/senk understell



EL500 – 2-leddet elektrisk hev/senk understell med høyderregulering 70 – 120 cm (50 cm slaglengde). Løftekapasitet 150 kg (2-bein) og 200 kg (3-bein). Hastighet 38 mm/sek. 0,1W strømforbruk ved standby. Stillskruer mot ujevnheter i gulv. EL 500 fås også i hvit epoxylakk.



EL650 - 3-leddet elektrisk hev/senk understell med høyderregulering 62 – 127 cm (65 cm slaglengde). Løftekapasitet 150 kg (2-bein) og 200 kg (3-bein). Hastighet 38 mm/sek. 0,1W strømforbruk ved standby. Stillskruer mot ujevnheter i gulv.

