

®

Makita



Podzim 2023

Akumulátorové stroje XGT

XGT

LITHIUM-ION

Aku rázové šroubováky

TD002GZ01 / TD002GD202

XGT XPT BL MOTOR

TD002GZ01

TD002GD202

7 390 Kč

16 790 Kč



Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí • Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Nová konstrukce umožňuje spolehlivé šroubování od malých šroub s nízkými utahovacími momentem až po náročné rázové šroubování s 220 Nm • Bezuhlikový motor, technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomický tvarovaná pogumovaná rukojet, elektronická kontrola zatížení stroje, elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod • Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení • Speciální funkce pro šroubování samozávrtých šroubů Tex, speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu, speciální funkce pro šroubování šroubu/matici, speciální funkce pro povolování šroubu/matici • Možnost rychlé změny funkce stroje • Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí a hliníkovým krytem • Čtyři LED zaručují dokonalé osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu a možností přepnutí na stálé svícení

TD002GZ01 / TD002GD202

Výkon	500 W
Otáčky naprázdno	0–1100/2100/3200/3700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1400/2600/3600/4600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	220 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	119 × 86 × 197 mm

SOUČÁST DODÁVKY TD002GZ01
je háček a šroub.

SOUČÁST DODÁVKY TD002GD202
je přepravní kufr,
2 ks akumulátoru BL4025,
rychlonabíječka DC40RA,
kryt akumulátoru, háček a šroub.



Aku úhlová bruska 125 mm GA050GZ

XGT XPT BL AFT MOTOR

GA050GZ

6 990 Kč



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska 125 mm s vyšším výkonem než elektrické verze • Použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A • 11 000 otáček zaručuje větší objem práce • Bezuhlikový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje • Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení • Elektronická brzda doběhu kotouče • Antivibrační konstrukce stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci • Beznastrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče • Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

GA050GZ

Výkon	2300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 140 × 150 mm

SOUČÁST DODÁVKY GA050GZ
je kryt kotouče, boční rukojet, vnitřní šroub, matice, klíč a brusný kotouč.

Aku rázové šroubováky

TD003GZ / TD003GA201

XGT XPT BL MOTOR

TD003GZ

4 590 Kč

TD003GA201

12 690 Kč



Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí a utahovacím momentem 210 Nm • Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Bezuhlikový motor, technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomický tvarovaná pogumovaná rukojet, elektronická kontrola zatížení stroje, elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod • Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení • Speciální funkce pro šroubování samozávrtých šroubů Tex • Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí a hliníkovým krytem • Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s možností přepnutí na stálé svícení • Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

TD003GZ / TD003GA201

Výkon	520 W
Otáčky naprázdno	0–1100/2100/3200/3700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100/2600/3600/4100 min ⁻¹
Max. utahovací moment	210 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	121 × 86 × 195 mm

SOUČÁST DODÁVKY TD003GZ
je háček a šroub.

SOUČÁST DODÁVKY TD003GA201
je Makpac,
2 ks akumulátoru BL4020,
nabíječka DC40RC,
kryt akumulátoru, háček a šroub.

Aku úhlová bruska 150 mm GA051GZ

XGT XPT BL AFT MOTOR

GA051GZ

7 090 Kč



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska 150 mm s vyšším výkonem než elektrické verze • Použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A • 9000 otáček zaručuje větší objem práce • Bezuhlikový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje • Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení • Elektronická brzda doběhu kotouče • Antivibrační konstrukce stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci • Beznastrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče • Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

GA051GZ

Výkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 171 × 150 mm

SOUČÁST DODÁVKY GA051GZ
je kryt kotouče, boční rukojet, vnitřní šroub, matice, klíč a brusný kotouč.

Akumulátorové stroje XGT

XGT

LITHIUM-ION

Aku okružní pily

HS012GZ01 / HS012GD201

XGT XPT BL MOTOR

HS012GZ01

7 990 Kč

HS012GD201

16 990 Kč

Silné aku okružní pily 165 mm jsou výkonově srovnatelné s verzí • Použitelné jsou akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Technologie XPT v prostředí se zvýšenou prahostí nebo vlhkostí • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje • Silný bezuhlikový motor • Elektronická kontrola zatížení stroje • Elektronická brzda doběhu kotouče • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci • Nízká hmotnost, kompaktní tvar • Možnost připojení externího odsávání • Plynulé nastavení úhlů 0–50° • LED osvětlení pracovní plochy • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojet pro bezpečnou práci



HS012GZ01 / HS012GD201

Výkon	1300 W
Otačky naprázdno	5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	57 mm
Řezný výkon při 45°	41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,5/3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 157 × 246 mm

SOUČÁST DODÁVKY HS012GZ01
je paralelní doraz, klíč, odsávací adaptér a pilový kotouč.

SOUČÁST DODÁVKY HS012GD201
je Makpac, 2 ks akumulátoru BL4025, rychlonabíječka DC40RA, paralelní doraz, klíč, odsávací adaptér a pilový kotouč.

Aku přímočaré pily

JV001GZ / JV001GM201

XGT XPT BL MOTOR NO LOAD

JV001GZ

7 190 Kč

JV001GM201

19 290 Kč



Lehké a kompaktní aku přímočaré pily umožňují elektrickou verzi • Použitelné v prostředí se zvýšenou prahostí nebo vlhkostí • Silný bezuhlikový motor • Možnost regulace otáček • Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci • Elektronická brzda doběhu stroje • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci • Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci • Elektronická brzda doběhu stroje • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci • Beznastrjová výměna plátku • Ofukování linie řezu • Nastavení 4 stupňů překyvu • LED osvětlení pracovní plochy

JV001GZ / JV001GM201

Výkon	700 W
Počet zdvihu	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Překvýv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10/20 mm
Hmotnost	1,9/2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 84 × 189 mm

SOUČÁST DODÁVKY JV001GZ
je deska proti poškrábání, adaptér odsávání, pilový plátek.

SOUČÁST DODÁVKY JV001GM201
je Makpac, 2 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, deska proti poškrábání, adaptér odsávání, pilový plátek.

Aku míchadlo

UT001GZ01

XGT XPT BL MOTOR

UT001GZ01

14 290 Kč



Silné dvojrychlostní aku míchadlo s hřidelem 1/2" je určeno pro látky s nižší i vyšší viskozitou (barvy, lepidla, maltové akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah je třeba dokoupit speciální v prostředí se zvýšenou prahostí nebo vypíláním pozvolným startem a možností zatížení stroje • Možnost volby ze dvou rychlostí podle viskozity materiálu • Obouručné provedení pro pohodlnou a efektivní práci • Kryt převodovky, vypínače a akumulátoru • Hřídele M12/M14 • Maximální průměr míchacího nástroje je 240 mm • Až 12 minut míchání betonu na BL4040

UT001GZ01

Výkon	1200 W
Otačky naprázdno	0–500/0–920 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky	240 mm
Upínání hřidele	M14
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 458 × 235 mm

pro látky s nižší i vyšší směsi, beton) • Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Pro akumulátor s kapacitou kryt • Technologie XPT umožňující použití vysokého výkonu • Silný bezuhlikový motor • Elektronický přepnutí na stálý chod • Elektronická kontrola zatížení stroje • Možnost volby ze dvou rychlostí podle viskozity materiálu • Obouručné provedení pro pohodlnou a efektivní práci • Kryt převodovky, vypínače a akumulátoru • Hřídele M12/M14 • Maximální průměr míchacího nástroje je 240 mm • Až 12 minut míchání betonu na BL4040

Aku kompresor

AC001GZ

XGT BL MOTOR

AC001GZ

11 690 Kč



Výkonný a přitom kompaktní bezolejový aku kompresor • Optimální použití pro menší vzduchové hřebíkovačky – na pinky nebo kolářské hřebíky • Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Spolehlivý bezuhlikový motor • Ideální poměr hmotnost/výkon kompresoru • Maximální tlak 9,3 bar • Nádoba o objemu 7,6 l • Přehledný manometr ukazující tlak v nádobě a výstupní tlak ke stroji s možností regulace • Jeden výstup pro vzduchovou hadici • Veličina rychlého chodu – ve vzdálenosti 5 m pouze 68 dB(A) • provedení kompresoru umožňuje jednoduchý a bezpečný transport • Až 700 kolářských hřebíků o délce 50 mm s hřebíkovačkou AF506 při tlaku 6,4 bar na jedno nabítí BL4040

AC001GZ

Otačky naprázdno	2075 min ⁻¹
Max. tlak vzduchu	9,3 bar
Max proud vzduchu	34 l/min
Objem nádoby	7,6 l
Hmotnost	10,9/11,9 kg
Rozměry (d × š × v)	429 × 298 × 380 mm

Akumulátorové stroje XGT

XGT

LITHIUM-ION

Aku univerzální vysavač třídy L

VC007GLZ01

XGT 80V
MOTOR BL AWS XPT GIGANT!

30 190 Kč

VC007GLZ01



Velmi výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 40 l a třídou filtrace L. Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Stejný výkon jako elektrická verze zaručuje spolehlivý chod i při odsávání velkého množství prachu. Vysavač je určený pro suché i mokré vysávání. Nový, silný bezuhlíkový motor. Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. Automatické čištění filtru umožňuje spolehlivý výkon i při velkém množství prachu. Spolehlivý systém filtrace třídy L. HEPA filtr. Maximální síla sání 350 W. Maximální proud vzduchu 3,7 m³/min. Plastová nádoba s objemem 40 l pro suché vysávání a 30 l pro mokré vysávání. Rychlá výměna sáčků. Možnost regulace rychlosti sání. Indikátor stavu nabítí akumulátorů. Až 25 / 80 minut práce na jedno nabítí dvou akumulátorů BL4050F.

VC007GLZ01

Síla sání	75–350 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Doba použití/akumulátor	25–80 min / 2×BL4050F
Objem nádoby	40 l
Hmotnost	15,7 / 17,7 kg
Rozměry (d × š × v)	586 × 385 × 598 mm

SOUČÁST DODÁVKY VC007GLZ01
jsou dve sací hadice, zahnutá rukojet, kovová trubka, hubice plochá, hubice úzká, filtr, adaptéry 22/24 mm, jednotka BlueTooth a sáček na prach.

Aku univerzální vysavač třídy M

VC006GMZ01

XGT 80V
MOTOR BL AWS XPT GIGANT!

32 490 Kč

VC006GMZ01



Velmi výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 40 l a třídou filtrace M. Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Stejný výkon jako elektrická verze zaručuje spolehlivý chod i při odsávání velkého množství prachu. Vysavač je určený pro suché i mokré vysávání. Nový, silný bezuhlíkový motor. Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. Elektronická regulace proudění vzduchu se zvukovou signalizací ucpání hadice. Automatické čištění filtru umožňuje spolehlivý výkon i při velkém množství prachu. Spolehlivý systém filtrace třídy M. HEPA filtr. Maximální síla sání 350 W. Maximální proud vzduchu 3,7 m³/min. Plastová nádoba s objemem 40 l pro suché vysávání a 30 l pro mokré vysávání. Rychlá výměna sáčků. Možnost regulace rychlosti sání. Indikátor stavu nabítí akumulátorů. Až 25 / 80 minut práce na jedno nabítí dvou akumulátorů BL4050F.

VC006GMZ01

Síla sání	75–350 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Doba použití/akumulátor	25–80 min / BL4050F
Objem nádoby	40 l
Hmotnost	15,8 / 17,8 kg
Rozměry (d × š × v)	586 × 385 × 598 mm

SOUČÁST DODÁVKY VC006GMZ01
jsou dve sací hadice, zahnutá rukojet, kovová trubka, hubice plochá, hubice úzká, filtr, adaptéry 22/24 mm, jednotka BlueTooth a sáček na prach.

Aku mikrovlnka

MW001GZ

XGT

21 890 Kč

MW001GZ



Praktický pomocník na cestách fungující na akumulátor Li-ion XGT 2× 40 V. Lehká a kompaktní mikrovlnná trouba. Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Možnost nastavení 2 stupňů síly ohřevu 350 a 500 W. Objem 8 l. Speciálně temperované sklo odolné proti nárazu. Ohrev až 15 minut na 500 W se dvěma akumulátory BL4040. Zvuková signalizace upozorňující na ukončení ohřevu. Přehledný LED displej. Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A. Odolná proti prachu a vlhkosti. Automatické přerušení ohřevu v případě naklonění o více než 30°. Indikátor stavu nabítí akumulátorů.

MW001GZ

Max. doba použití	15 min na 500W/BL4040
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	9,2 / 10,2 kg
Rozměry (d × š × v)	372 × 343 × 338 mm

Aku LED svítílna

ML011G

XGT

1 490 Kč

ML011G



Kompaktní a lehká svítílna s možností bočního nebo horního svícení. Svítílna je vhodná pro použití se všemi akumulátory Li-ion 40 V XGT. Maximální svítivost je 300 lm (obě) / 150 lm (čelní nebo horní LED). Až 64/37 hodin svícení s akumulátorem BL4040B. Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A. Automatické vypnutí svítíliny v případě 30 minutové nečinnosti.

ML011G

Svítivost	230 / 190 / 190 lm
Intenzita svícení	300 / 150 / 150 lx
Zdroj světla	4 LED boční / 4 LED horní
Doba svícení	64 / 37 hod s BL4040
Hmotnost	0,19 kg
Rozměry (d × š × v)	107 × 77 × 50 mm

SOUČÁST DODÁVKY ML011G
kryt s rozptylem světla

Akumulátorové stroje XGT

XGT

LITHIUM-ION

Aku křivonořez

UR013GZ04

XGT BL AFT

UR013GZ04

15 690 Kč

Lehký křivonořez optimální pro menší využitací práce • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Silný bezuhlíkový motor 1,5 kW • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení • Elektronická kontrola zatížení • Možnost volby mezi standardním chodem a vysokým krouťicím momentem pro náročnější podmínky • Možnost plynulého nastavení množství otáček podle aktuálních podmínek • Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje • Možnost použití strunové hlavy i využitacího nože



UR013GZ04

Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	3500–6700 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1922 × 690 × 540 mm

SOUČÁST DODÁVKY UR013GZ04
je strunová hlava, hlava s plastovými noži, dvojzubý kovový nůž, kryt nože, nástavec krytu, popruh, imbusové klíče, montážní klíč a taška na náradí.

Aku křivonořez

UR014GZ

XGT BL AFT

UR014GZ

13 890 Kč

Velmi silný aku křivonořez je určený pouze pro strunovou hlavu • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Silný bezuhlíkový motor 1,5 kW • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení • Elektronická kontrola zatížení • Možnost volby mezi standardním chodem a vysokým krouťicím momentem pro náročnější podmínky • Možnost plynulého nastavení množství otáček podle aktuálních podmínek • Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje • Možnost použití strunové hlavy i využitacího nože



UR014GZ

Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4000–5700 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4,8 / 5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1922 × 330 × 304 mm

SOUČÁST DODÁVKY UR014GZ
je strunová hlava, kryt strunové hlavy, popruh, imbusové klíče, montážní klíč a taška na náradí.

Aku křivonořez

UR016GZ

XGT BL AFT XPTADT

UR016GZ

10 990 Kč

Lehký křivonořez optimální pro menší využitací práce • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou průsností nebo vlhkostí • Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení • Elektronická kontrola zatížení s možností nastavení 3 rychlostí využívání + zpětný chod pro očištění nástroje • Možnost použití strunové hlavy i využitacího nože



UR016GZ

Výkon	530 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4 / 5 kg
Rozměry (d × š × v)	1874 × 625 × 537 mm

SOUČÁST DODÁVKY UR016GZ
je hlava s plastovými noži, kryt nástroje, nástavec krytu, popruh, imbusový klíč, montážní klíč a taška na náradí.

Aku křivonořez

UR017GZ

XGT BL AFT XPTADT

UR017GZ

9 990 Kč

Lehký křivonořez optimální pro menší využitací práce • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou průsností nebo vlhkostí • Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení • Elektronická kontrola zatížení s možností nastavení 3 rychlostí využívání + zpětný chod pro očištění nástroje • Možnost použití strunové hlavy i využitacího nože



UR017GZ

Výkon	530 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1874 × 362 × 265 mm

SOUČÁST DODÁVKY UR017GZ
je hlava s plastovými noži, kryt nástroje, nástavec krytu, popruh, imbusový klíč, montážní klíč a taška na náradí.

Aku rozbrušovací pila 350 mm

CE002GZ01

XGT BL AFT AWS

CE002GZ01

30 390 Kč



Velmi silná aku rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm a možností velmi účinného odsávání prachu • Použitelné jsou akumulátory XGT s kapacitou 4, 5 a 8 Ah • Silný bezuhlíkový motor • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje • Elektronická kontrola zatížení stroje • Elektronická brzda doběhu kotouče • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení • Funkce Antirestart • Možnost připojení stroje pro velmi účinné externí odsávání • Vypínač s možností aretace na stálý chod • Signalizace přetížení stroje • Beznastrajový systém upínání / nastavení krytu kotouče • Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení • Maximální hloubka řezu 127 mm, LED osvětlení pracovní plochy

CE002GZ01

Výkon	4 kW
Otačky naprázdno	4.200 min ⁻¹
Průměr kotouče	355/25,4 mm
Hmotnost	11,1 / 13,1 kg
Rozměry (d × š × v)	825 × 283 × 487 mm

SOUČÁST DODÁVKY CE002GZ01
je sada kroužků, spony hadice, klíč
a jednotka BlueTooth.

Aku půdní vrták

DG002GZ

XGT BL ADT XPT

DG002GZ

15 190 Kč



Velmi silný půdní vrták technologie XGT s výkonom 1,35 kW • Použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A • Provedení bez skřídelna - adaptér vrtáku je součástí stroje • Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod • Silný bezuhlíkový motor • Technologie ADT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení • Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a střikající vodě • Prokluzová spojka • Maximální průměr vrtáku 200 mm (hlína), 150 mm (hlína s kameny) • Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci • Možnost nastavení úhlu rukojeti • Dlouhá přídavná rukojet pro pohodlné držení stroje • LED osvětlení pracovní plochy

DG002GZ

Výkon	1350 W
Otačky naprázdno na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otačky naprázdno na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	136 / 55 Nm
Max průměr vrtáku	200 mm
Hmotnost	6 / 7 kg
Rozměry (d × š × v)	842 × 605 × 194 mm

SOUČÁST DODÁVKY DG002GZ
je sada klíčů.

Aku postřikovač 15 l

PM001GZ01

XGT BL WG

PM001GZ01

24 990 Kč



PM001GZ01

Objem nádoby	15 l
Průtok vzduchu	7,4–14,3 m ³ /min
Rychlosť vzduchu	34–64 m/s
Síla proudu vzduchu	4–15 N
Množství kapaliny	0,18–1,4 l/min
Horizontální dosah	9–14 m
Doba použití/akumulátor	22 min na max / 2×BL4080F
Hmotnost	11,9 / 12,9 kg
Rozměry (d × š × v)	320 × 600 × 690 mm

SOUČÁST DODÁVKY PM001GZ01
je hubice, difusor a klíč.



Aku přepravní vozíky

DCU603Z/DCU604Z/DCU605Z



Robustní pomocníci pro transport těžkých břemen fungující na akumulátory Li-ion 18V. Speciální bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prahostí nebo vlhkostí. Maximální přepravní kapacita je 300 kg. Umožňují použití 4 akumulátorů LXT 18V. Možnost volby tří rychlostí vpřed a jedné vzad. Možnost odpojení motoru pro používání stroje bez pohonu. Pozvolný rozběh, velmi nízké vibrace, možnost nastavení výšky rukojeti. Spolehlivá elektromagnetická a ruční brzda. Výkynná zadní osa zjednodušuje pohyb v nerovném terénu. Dvojitá zadní kola zamezují možnosti podklouznutí. Kvalitní přední LED světla.. Červená koncová světla stroje. Až 100 minut práce na jedno nabítí 4 akumulátorů BL1860B (na rovině, 300 kg, 5 km/hod).

DCU603Z – Manuální zdviž napomáhá manipulaci s materiélem a umožňuje vyklopení korby v úhlu 110°. Součástí dodávky je **plastová korba o objemu 200 l pro pevné materiály, 100 l pro kapaliny**.

DCU604Z – Manuální zdviž napomáhá manipulaci s materiélem a umožňuje vyklopení korby v úhlu 90°. Součástí dodávky je **kovový rám**.

DCU605Z – Součástí dodávky je speciální **plastová korba o objemu 295 l pro pevné materiály anebo 255 l pro kapaliny**. Možnost vypuštění kapaliny z korby pomocí ventilu."

134 990 Kč

DCU603Z

DCU603Z

Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlosť vpřed	0–1,5 / 3,5 / 5 km/hod
Rychlosť zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4× BL1860B
Hmotnost	121,6 / 124 kg
Rozměry (d × š × v)	1480 × 730 × 820 mm



300 kg (sklon 0–3°)

Maximální nosnost **300 kg**

137 990 Kč

DCU604Z

DCU604Z

Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlosť vpřed	0–1,5 / 3,5 / 5 km/hod
Rychlosť zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4× BL1860B
Hmotnost	117,2 / 120 kg
Rozměry (d × š × v)	1450 × 730 × 820 mm



180 kg (sklon 3–12°)

Maximální nosnost **180 kg**

129 990 Kč

DCU605Z

DCU605Z

Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlosť vpřed	0–1,5 / 3,5 / 5 km/hod
Rychlosť zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4× BL1860B
Hmotnost	103,6 / 106 kg
Rozměry (d × š × v)	1440 × 730 × 820 mm



Max vzdálenost **7,2 km**
7,2 km s 4× BL1860B

Maximální nosnost **180 kg**

Maximální náklon **12°**

Silný bezuhlíkový
motor



Akumulátorové stroje LXT

LXT

Makita

Aku prořezávací pila 100 mm DUC101Z01 / DUC101SF01

LXT XPT BL MOTOR

DUC101Z01

5 290 Kč



Lehká a kompaktní prořezávací pila s lištou 100 mm fungující na akumulátory Li-ion 18 V • Nízká hmotnost a optimální vyvážení stroje pro pohodlnou práci • Automatické mazání řetězu olejem • Beznastrojová výměna a naplnění řetězu • Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Motorová brzda • Posuvný kryt lišty • Aretace vypínače je přístupná z obou stran – stroj je tak vhodný pro leváky i praváky

DUC101Z01 / DUC101SF01

Rychlosť řetězu

8 m/s

SOUČÁST DODÁVKY DUC101Z01
je řetěz, lišta a kryt lišty.

Délka řezu

10 cm

Rozteč řetězu

325"

Drážka

1,1 mm

Hmotnost

1,3 / 2 kg

Rozměry (d × š × v)

408 × 90 × 249 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUC101SF01
je akumulátor BL1830B, nabíječka DC18SD, řetěz, lišta a kryt lišty.

Aku ofukovač/vysavač DUB187Z

LXT XPT BL MOTOR

DUB187Z

6 390 Kč



Lehký a kompaktní aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním • Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Možnost regulace síly pomocí nastavení vypínače • Dlouhá tryska s kolečky pro pohodlnou práci • Odnímatelný vak na listí o objemu 25 l • Velmi tichý chod

DUB187Z

Otačky naprázdno

9000–13500 min⁻¹

SOUČÁST DODÁVKY DUB187Z
je ramenní pás a sada pro vysávání.

Max. průtok vzduchu

6,1 m³/min

Hmotnost

3,3 / 4 kg

Rozměry (d × š × v)

1168 × 164 × 416 mm

Aku plotostříhy DUH507Z / DUH607Z / DUH607RT

LXT XPT BL MOTOR

DUH507Z

4 990 Kč

DUH607Z

5 190 Kč



DUH607RT

9 290 Kč

SOUČÁST DODÁVKY DUH507Z
je lišta a kryt lišty.

SOUČÁST DODÁVKY DUH607Z
je lišta a kryt lišty.

SOUČÁST DODÁVKY DUH607RT

je akumulátor BL1850B, rychlonabíječka DC18RC, lišta a kryt lišty.

Spolehlivé plotostříhy 500 mm (DUH507) a 600 mm (DUH607) pro akumulátory Li-ion 18 V LXT • Kompaktní stroj s nízkou hmotností • Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci • Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Ochrana stroje i akumulátoru se světlou signalizací proti přetížení • Nové konstrukční řešení zaručuje výrazné prodloužení životnosti stroje • Upravený tvar rukojeti umožňuje lepší a pohodlnější úchop při práci • Nové provedení vypínače usnadňuje práci • Standardní provedení lišty s novým tvarem Zubák pro lepší zachycení větví • Účinný antivibrační systém • Možnost uchycení lapače odřezků (není součástí dodávky)

DUH507Z / DUH607Z / DUH607RT

Délka řezu

500 / 600 mm

Tloušťka řezu

15 mm

Hmotnost

2,3 / 2,4 / 3 / 3,1 kg

Rozměry (d × š × v)

872 / 976 × 209 × 188 mm

Aku půdní vrták DDG461Z

LXT XPT BL ADT

DDG461Z

15 090 Kč



Lehký a kompaktní aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním • Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Možnost regulace síly pomocí nastavení vypínače • Dlouhá tryska s kolečky pro pohodlnou práci • Odnímatelný vak na listí o objemu 25 l • Velmi tichý chod

DDG461Z

Otačky naprázdno na 1. převod

0–350 min⁻¹

SOUČÁST DODÁVKY DDG461Z

je sada klíčů.

Otačky naprázdno na 2. převod

0–1400 min⁻¹

Max. utahovací moment

136 / 48 Nm

Max průměr vrtáku

200 mm

Hmotnost

6,2 / 7,6 kg

Rozměry (d × š × v)

840 × 607 × 223 mm

Akumulátorové stroje LXT

LXT

LITHIUM-ION

Aku vrtací šroubováky DDF489Z / DDF489RTJ

LXT XPT BL MOTOR

DDF489Z

5 790 Kč

DDF489RTJ

12 790 Kč



Silný vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prasnosti nebo vlhkostí • Silný přítom kompaktní stroj s nízkou hmotností • Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem • Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci • Celokovové rychlosklíčidlo. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojet • Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních

DDF489Z / DDF489RTJ

Otačky naprázdno na 1. převod	0–550 min ⁻¹
Otačky naprázdno na 2. převod	0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli / dřeva Ø	13 / 38 mm
U tahovací moment (tvrdý / měkký)	73 / 40 Nm
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	172 × 81 × 213 mm

SOUČÁST DODÁVKY DDF489Z
je háček a šroub.

Aku příklepové šroubováky DHP489Z / DHP489RTJ

LXT XPT BL MOTOR

DHP489Z

5 990 Kč

DHP489RTJ

12 990 Kč



Silný příklepový vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prasnosti nebo vlhkostí • Silný přítom kompaktní stroj s nízkou hmotností • Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem • Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci • Celokovové rychlosklíčidlo. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojet • Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních

DHP489Z / DHP489RTJ

Otačky naprázdno na 1. převod	0–550 min ⁻¹
Otačky naprázdno na 2. převod	0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–8250 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 16 / 38 mm
U tahovací moment (tvrdý / měkký)	73 / 40 Nm
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	175 × 81 × 213 mm

SOUČÁST DODÁVKY DDF489Z
je háček a šroub.

SOUČÁST DODÁVKY DHP489RTJ
je Makpac, 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka DC18RC, háček a šroub.

Aku vrtací kladiva DHR183Z / DHR183RTWJ

LXT XPT BL AVT

DHR183Z

5 790 Kč

DHR183RTWJ

15 490 Kč



Lehké a kompaktní aku vrtací kladivo s adaptérem • Upínání nástroje upraveno pro motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prasnosti nebo vlhkostí • Možnost odsávání prachu pomocí adaptéru DX16 • Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje • Výrazně vyšší rychlosť vrtání a delší doba použití na jedno nabité akumulátoru oproti předchozímu modelu • Elektronický vypínač, motorová brzda, prokluzová spojka • LED osvětlení pracovní plochy

DHR183Z / DHR183RTWJ

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otačky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13/18/24 mm
Síla jednotlivého úderu	1,7 J
Hmotnost	1,8 / 2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	288 × 89 × 215 mm

SOUČÁST DODÁVKY DDF489Z
je boční rukojet a hloubkový doraz.

SOUČÁST DODÁVKY DHR183RTWJ
je Makpac, 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka DC18RA, odsávací adaptér DX16, boční rukojet a hloubkový doraz.



Akumulátorové stroje LXT

LXT

Makita

Aku úhlová bruska s regulací 125 mm DGA517Z

LXT XPT BL MOTOR ADT AFT

DGA517Z

5 690 Kč



Aku úhlová bruska s regulací otáček Li-ion 18 V • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou průstřelností nebo vlhkostí • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek • Elektronická bezpečnostní brzda AFT • Pozvolný rozbeh stroje • Sklopný vypínač bezmožnostiaretace • Regulace otáček 3000 - 8500 min⁻¹ • Doběhová brzda kotouče • Signalizace přetížení stroje • Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky

DGA517Z

Otačky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	368 × 140 × 151 mm

SOUČÁST DODÁVKY DGA517Z
je boční rukojetí, kryt kotouče, vnitřní šroub, matice, klič a brusný kotouč.

Aku přímočaré pily DJV185Z / DJV185RTJ

LXT XPT BL SOFT MOTOR NO LOAD

DJV185Z

6 990 Kč

DJV185RTJ

15 490 Kč



Silná aku přímočará pila Li-ion s AC verzí • Pozvolný start práci • Spolehlivý bezuhlíkový vypínač z obou stran stroje • Možnost vypínání z obou stran stroje • Možnost rychlosti při zahájení řezu – funkci je lистu • Elektronická kontrola zatížení stroje • Kompaktní tvar a nízká hmotnost • LED osvětlení pracovní plochy s funkcí redukce intenzity v případě řezu vedeného vzhůru • Ofukování linie řezu • Možnost připojení k vysavači • Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptérů 193517-1

DJV185Z / DJV185RTJ

Počet zdvihů	800–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předky	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel)	10 mm
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 77 × 183 mm

SOUČÁST DODÁVKY DJV185Z
je adaptér odsávání, deska proti poškrábání a pilový plátek.

SOUČÁST DODÁVKY DJV185RTJ
je Makpac, 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka DC18RC, adaptér odsávání, deska proti poškrábání a pilový plátek.

Aku vibrační bruska DBO484Z

LXT



DBO484Z

3 390 Kč



Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonom jako elektrická verze • Kompaktní stroj s nízkou hmotností • Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti broušení • Možnost jednoduché výměny 4 různých typů brusných desek • Velmi odolná hliníková základna se suchým zipem • Nízké vibrace do rukou obsluhy • Možnost připojení externího odsávání

DBO484Z

Otačky naprázdno	11000 / 14000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	22000 / 29000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,5 mm
Rozměry základny	114 × 102 mm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	171 × 112 × 151 mm

SOUČÁST DODÁVKY DBO484Z
je háček a šroub.

Aku ofukovač DAS180Z

LXT BL MOTOR

DAS180Z

4 590 Kč



Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 18 V LXT • Optimální pomocník při čistění, ofukování, naftukování nebo vyfukování • Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Možnost nastavení 4 rychlosti proudění vzduchu • Univerzální použití díky široké nabídce připojitelných nástavců • Elektronický vypínač s možností aretace chodu • LED osvětlení pracovní plochy • Spolehlivý filtr zabraňující poškození stroje nasátným prachem

DAS180Z

Max. průtok vzduchu	0–1,1 m ³ /min
Rychlosť vzduchu	0–200 m/s
Síla proudu vzduchu	0–1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Doba použití/akumulátor	15–55 min s BL1860B
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	173 × 92 × 247 mm

SOUČÁST DODÁVKY DAS180Z
je hubice široká, hubice úzká, hubice 3 / 7 / 13 mm a taška na příslušenství.

Akumulátorové stroje LXT

LXT

LITHIUM-ION

Aku vysavače DCL284FZ / DCL284FRF

LXT MOTOR

DCL284FZ

4 190 Kč

DCL284FRF

7 290 Kč

Univerzální bezsáčkový aku vysavač použitelný a spolehlivý bezuhlíkový motor • Výrazně podtlak 18 kPa • Maximální průtok vzduchu 730 ml • Elektronický vypínač s možností 125W • Velmi tichý chod a nízké vibrace • LED akumulátoru • Aretace/úchyt trubky



DCL284FZ / DCL284FRF

Doba použití / akumulátor	8–38 min s BL1830B
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Síla sání	20–125 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1100 / 503 × 113 × 155 mm

SOUČÁST DODÁVKY DCL284FZ
je trubka, podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice, předfiltr a filtr.

SOUČÁST DODÁVKY DCL284FRF
je akumulátor BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, trubka, podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice, předfiltr a filtr.

Aku vysavače DCL285FZ / DCL285FRF

LXT MOTOR

DCL285FZ

4 290 Kč

DCL285FRF

7 590 Kč

s akumulátory Li-ion 18 V LXT • Silný zvýšená síla sání – 125 W • Maximální 1,2 m³/min • Velká nádoba na prach nastavení 4 intenzit 20 / 45 / 70 / osvětlení pracovní plochy • Indikátor vybití vysavače • Pogumovaná rukojet'



DCL285FZ / DCL285FRF

Doba použití / akumulátor	max. 8–38 min / BL1830B
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Síla sání	20–125 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1066 / 503 × 113 × 153 mm

SOUČÁST DODÁVKY DCL285FZ
je trubka, podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice a textilní sáček.

SOUČÁST DODÁVKY DCL285FRF
je akumulátor BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, trubka, podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice a textilní sáček.

Aku vysavače DCL286FZ / DCL286FRF

LXT MOTOR

DCL286FZ

4 590 Kč

DCL286FRF

7 690 Kč

Univerzální bezsáčkový aku vysavač s cyklónovým Li-ion 18 V LXT • Silný a spolehlivý bezuhlíkový 100 W • Maximální podtlak 15 kPa • Maximální s integrovaným cyklónovým adaptérem 250 nastavení 4 intenzit 15–100 W • Velmi tichý chod a nízké vibrace • LED osvětlení pracovní plochy. Indikátor vybití akumulátoru. Rukojet'



adaptérem použitelný s akumulátoru motor • Výrazně zvýšená síla sání – průtok vzduchu 1,2 m³/min • Nádoba ml • Elektronický vypínač s možností chod a nízké vibrace • LED osvětlení pracovní plochy. Indikátor vybití akumulátoru. Rukojet'

DCL286FZ / DCL286FRF

Doba použití / akumulátor	max. 8–38 min / BL1830B
Max. průtok vzduchu	1 m ³ /min
Podtlak	15 kPa
Síla sání	15–100 W
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1106 / 543 × 113 × 177 mm

SOUČÁST DODÁVKY DCL286FZ
je trubka, podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice, předfiltr a filtr.

SOUČÁST DODÁVKY DCL286FRF
je akumulátor BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, trubka, podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice, předfiltr a filtr.

Aku LED svítilna DML817

LXT

DML817

1 390 Kč



Kompaktní a lehká svítilna s možností bočního nebo horního svícení • Svítilna je vhodná pro použití se všemi akumulátoru Li-ion 14,4/18 V LXT • Maximální svítivost je 300 lm (obě) / 150 lm (čelní nebo horní LED) • Až 49/28 hodin svícení s akumulátorem BL1860B • Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A • Automatické vypnutí svítilny v případě 30 minutové nečinnosti

DML817

Svítivost	230 / 190 / 190 lm
Intenzita svícení	300 / 150 / 150 lx
Zdroj světla	1 LED boční / 1 LED horní
Doba svícení	49/28 hod s BL1860B
Hmotnost	0,17 kg
Rozměry (d × š × v)	107 × 77 × 50 mm

SOUČÁST DODÁVKY DML817
je kryt s rozptylem světla

Akumulátorové stroje CXT

CXT

Makita

Aku prořezávací pila 100 mm UC100DZ01 / UC100DWA01

BL MOTOR CXT XPT

UC100DZ01'

4 690 Kč



UC100DWA01

6 490 Kč

Aku nůžky na vinnou révu UP100DZ / UP100DSMJ

BL MOTOR CXT XPT

UP100DZ

22 490 Kč

UP100DSMJ

24 490 Kč



Lehká a kompaktní prořezávací pila s lištou 100 mm fungující na akumulátory Li-ion 12 V • Nízká hmotnost a optimální vyvážení stroje pro pohodlnou práci • Automatické mazání řetězu olejem • Beznástrojová výměna a napínání řetězu • Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Indikátor vybití akumulátoru • Indikátor přetížení stroje • Možnost nastavení dvou průměrů rozevření nožů – 18 a 25 mm • Jednoduchá výměna nožů • Možnost mazání nožů bez nutnosti jejich demontáže • Pogumovaná protiskluzová rukojet • Velmi čistý stříh • Až 2200 stříhů na jedno nabítí akumulátoru BL1021B

UC100DZ01 / UC100DWA01

Rychlosť řetězu	8 m/s	SOUČÁST DODÁVKY UC100DZ01
Délka řezu	10 cm	je řetěz, lišta a kryt lišty.
Rozteč řetězu	325"	
Drážka	1,1 mm	SOUČÁST DODÁVKY UC100DWA01
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg	je akumulátor BL1021B, nabíječka DC10WD, řetěz, lišta a kryt lišty.
Rozměry (d × š × v)	350 × 90 × 215 mm	

Aku LED svítidla ML107

LXT

ML107

1 290 Kč



Kompaktní a lehká svítidla s možností bočního nebo horního svícení • Svítidlo je vhodné pro použití se všemi akumulátory Li-ion 10,8/12 V CXT • Maximální svítivost je 200 lm (obě)/100 lm (celní nebo horní LED) • Až 29/17 hodin svícení s akumulátorem BL1041B • Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5V/2,1A • Automatické vypnutí svítidly v případě 30 minutové nečinnosti

ML107

Svítivost	200 / 100 / 100 lm	SOUČÁST DODÁVKY ML107
Intenzita svícení	120 / 75 / 75 lx	je kryt s rozptylem světla
Zdroj světla	1 LED boční / 1 LED horní	
Doba svícení	29/17 hod s BL1041B	
Hmotnost	0,13 kg	
Rozměry (d × š × v)	92 × 54 × 47 mm	

UP100DZ / UP100DSMJ

Max. průměr větve	25 mm
Hmotnost	0,65 / 0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	308 × 65 × 98 mm

SOUČÁST DODÁVKY UP100DZ
je vrchní nůž, spodní nůž, klíče, pouzdro a sada na broušení.

SOUČÁST DODÁVKY UP100DSMJ
je Makpac, dva akumulátory BL1041B, nabíječka DC10SB, vrchní nůž, spodní nůž, klíče, pouzdro a sada na broušení.



Elektrické stroje

■ Úhlové brusky s posuvným vypínačem 125 mm 1900 W GA5090X01 / GA5091X01 / GA5092X01



Profesionální úhlové brusky s vysokým výkonem a posuvným vypínačem. Optimální stroje pro náročné brusné práce. Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje. Omezení rozběhového proudu. Elektronická kontrola zatížení stroje. Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení. Funkce ANTIRESTART. Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci. Antivibrační boční rukojet. Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci. Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče.

Výbava jednotlivých modelů:

GA5092X01 – úhlová bruska bez regulace.

GA5090X01 – úhlová bruska s možností regulace otáček.

GA5091X01 – úhlová bruska s možností regulace otáček a mechanickou brzdou doběhu kotouče.



GA5092X01

AFT SJS II



5 490 Kč

SOUČÁST DODÁVKY GA5092X01
je antivibrační boční rukojet,
kryt kotouče a brusný kotouč

GA5091X01

AFT SJS II



6 190 Kč

SOUČÁST DODÁVKY GA5091X01
je antivibrační boční rukojet,
kryt kotouče a brusný kotouč

GA5090X01

AFT SJS II



5 590 Kč

SOUČÁST DODÁVKY GA5090X01
je antivibrační boční rukojet,
kryt kotouče a brusný kotouč.

GA5090X01 / GA5091X01 / GA5092X01

Příkon	1900 W
Otádky naprázdno (GA5090/91X01)	2800–11500 min ⁻¹
Otádky naprázdno (GA5092X01)	11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 / 2,8 kg (GA5091X01)
Rozměry (d × š × v)	326 / 349 × 130 × 123 mm (GA5091X01)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s.r.o.

■ Úhlové brusky se sklopným vypínačem 125 mm 1900 W GA5095X01 / GA5094 / GA5093X01



Profesionální úhlové brusky s vysokým výkonem a sklopným vypínačem. Optimální stroje pro náročné brusné práce. Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje. Omezení rozběhového proudu. Elektronická kontrola zatížení stroje. Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení. Funkce ANTIRESTART. Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci. Antivibrační boční rukojet. Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci. Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče.

Výbava jednotlivých modelů:

GA5095X01 – úhlová bruska bez regulace.

GA5094 – úhlová bruska s mechanickou brzdou doběhu kotouče.

GA5093X01 – úhlová bruska s možností regulace otáček a mechanickou brzdou doběhu kotouče.



GA5095X01

AFT SJS II □ ○ □ ○ □ ○ □ ○

5 590 Kč

SOUČÁST DODÁVKY GA5095X01
je antivibrační boční rukojet,
kryt kotouče a brusný kotouč.

GA5094

AFT SJS II □ ○ □ ○ □ ○ □ ○

6 490 Kč

SOUČÁST DODÁVKY GA5094
je boční rukojet, kryt kotouče
a brusný kotouč.

GA5093X01

AFT SJS II □ ○ □ ○ □ ○ □ ○

6 490 Kč

SOUČÁST DODÁVKY GA5093X01
je antivibrační boční rukojet,
kryt kotouče a brusný kotouč.

GA5095X01 / GA5094 / GA5093X01

Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno (GA5093X01)	2800–11500 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (GA5095X01/GA5094)	11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 / 2,9 kg (GA5095X01)
Rozměry (d × š × v)	326 / 349 × 130 × 123 mm (GA5094X01)

Příslušenství

Makita

■ Nástrčné klíče čtyřhran 1/2"

Nová řada kvalitních a odolných nástrčných klíčů vyrobených z Cr-Mo oceli. Nástrčné klíče mají délku 38 mm a velikosti 8–32 mm. Jsou balené v krabičce po 1 ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-16047	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 8 mm	98
E-16053	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 9 mm	98
E-16069	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 10 mm	98
E-16075	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 11 mm	99
E-16081	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 12 mm	99
E-16097	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 13 mm	99
E-16106	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 14 mm	99
E-16112	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 15 mm	99
E-16128	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 16 mm	110
E-16134	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 17 mm	110
E-16140	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 18 mm	116
E-16156	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 19 mm	116
E-16162	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 20 mm	119
E-16178	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 21 mm	119
E-16184	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 22 mm	140
E-16190	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 23 mm	171
E-16209	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 24 mm	176
E-16215	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 27 mm	186
E-16221	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 30 mm	206
E-16237	Nástrčný klíč čtyřhran 1/2" Impact Black 32 mm	286



E-16047



E-16162



E-16237

■ Prodloužené nástrčné klíče čtyřhran 1/2"

Nová řada kvalitních prodloužených nástrčných klíčů vyrobených z Cr-Mo oceli. Nástrčné klíče mají délku 81,5 mm a velikosti 8–32 mm. Jsou balené v krabičce po 1 ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-16405	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 8 mm	122
E-16411	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 10 mm	122
E-16427	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 11 mm	122
E-16433	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 12 mm	122
E-16449	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 13 mm	122
E-16455	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 14 mm	133
E-16461	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 16 mm	133
E-16477	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 17 mm	150
E-16483	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 18 mm	159
E-16499	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 19 mm	166
E-16508	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 21 mm	190
E-16514	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 22 mm	205
E-16520	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 24 mm	229
E-16536	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 27 mm	247
E-16542	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 30 mm	272
E-16558	Nástrčný klíč prodloužený čtyřhran 1/2" Impact Black 32 mm	302



E-16405



E-16508



E-16558

Příslušenství

Makita

■ Nástrčné bity čtyřhran 1/2"

Nová řada kvalitních a odolných nástrčných bitů vyrobených z Cr-Mo oceli. Nástrčné klíče mají délku 78 mm a velikosti T30-T60. Jsou balené v krabičce po 1 ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-19794	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T30	229
E-19803	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T35	229
E-19819	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T40	229
E-19825	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T45	229
E-19831	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T50	229
E-19847	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T55	229
E-19853	Nástrčný bit Impact Black 1/2" SQ T60	229



E-19794

E-19825

E-19853

■ Sada prodloužených nástrčných klíčů čtyřhran 1/2"

Sada prodloužených nástrčných klíčů vyrobených z Cr-Mo oceli. Nástrčné klíče mají délku 81,5 mm. Součástí sady jsou nástrčné klíče velikosti 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 a 32 mm. Sada je dodávaná v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-16586	Sada prodloužených nástrčných klíčů čtyřhran 1/2" Impact BLACK 14 ks	2 960

14 ks



B-16586

■ Sada nástrčných klíčů čtyřhran 1/2"

Sada nástrčných klíčů vyrobených z Cr-Mo oceli. Nástrčné klíče mají délku 38 mm. Součástí sady jsou nástrčné klíče velikosti 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm a adaptér pro rázové šroubováky šestihran 1/4" / čtyřhran 1/2". Sada je dodávaná v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-16592	Sada nástrčných klíčů čtyřhran 1/2" Impact BLACK 7 ks	890

7 ks



E-16592

■ Sada bitů a ořechů

Sada obsahuje bity 25 mm PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40 a T45, nástrčné bity 37 mm SL4; SL5,5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30 HEX3; HEX4; HEX5 a HEX6, imbusové klíče 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32" a 1/4"; nástrčné klíče čtyřhran 1/4" velikosti 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 3/8"; 13/32"; 7/16"; 15/32"; 1/2"; 17/32" a 9/16"; magnetický držák šestihran 1/4", 3x adaptér šestihran 1/4"/čtyřhran 1/4"; 2x ruční šroubovák, 2x prodloužení 1/4"; ohebné prodloužení 1/4", ráčnu a posuvnou rukojet T.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-15752	Sada bitů a ořechů 91 ks	2 499

91 ks



E-15752

■ Sada nástrčných klíčů čtyřhran 1/2"

Sada nástrčných klíčů vyrobených z Cr-Mo oceli. Nástrčné klíče mají délku 38 mm. Součástí sady jsou nástrčné klíče velikosti 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 a 21 mm. Sada je dodávaná v textilním pouzdro.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-16601	Sada nástrčných klíčů čtyřhran 1/2" Impact BLACK 8 ks	980

8 ks



E-16601

Příslušenství

makita

■ Sada vrtáků Multimaterial šestihran 1/4"

Sada 5 kusů univerzálních vrtáků umožňujících vrtat různé typy materiálů – dřevo, plast, ocel, hliník, zdivo nebo obkladačky. Upínání vrtáků je šestihran 1/4". Součástí sady jsou vrtáky 4 × 90; 5 × 100; 6 × 100; 8 × 120 a 10 × 150 mm. Sada je balená v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-16732	Sada vrtáků se stopkou 1/4" šestihran Multimateriál 5 ks	499



E-16732

■ Sada vrtáků do dřeva

Sada 8 kusů vrtáků do dřeva s válcovou stopkou obsahuje vrtáky o průměru 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 a 10 mm. Sada je balená v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-77257	Sada vrtáků do dřeva 3–10 mm, válcová stopka, 8 ks	174



D-77257

■ Řezný kotouč na nerez 125 × 1,2 mm

Nové balení řezného kotouče na nerez 125 × 1,2 × 22 mm. Kotouče jsou dodávané ve speciálním plastovém boxu.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-18770-50	Řezný kotouč 125 × 1,2 × 22 nerez, balení 50 ks	1 399



D-18770-50

■ Nové brusné papíry 93 × 185 mm

Nová řada brusných papírů na suchý zip s 8 otvory 93 × 185 mm. Speciální povrchová úprava zabraňuje ucpání brusných částic v případě broušení barev nebo laků. Brusné papíry mají ekologickou certifikaci FSC. Papíry se dodávají v balení po 10ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-19629	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K40 10 ks	219
E-19635	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K60 10 ks	189
E-19641	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K80 10 ks	179
E-19657	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K100 10 ks	169
E-19663	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K120 10 ks	169
E-19679	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K150 10 ks	169
E-19685	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K180 10 ks	169
E-19691	Brusný papír suchý zip 93 × 185 mm 8 děr K240 10 ks	169



E-19679

Příslušenství

Makita

■ Nástavec motorové jednotky, ofukovač UB402MP

Ofukovač pro aku motorové jednotky DUX18, DUX18 a UX01G. Ideální pomocník pro ofukování venkovních ploch. Rozměry má 760 x 136 x 139 mm a hmotnost 1,2 kg. Umožňuje ofukování proudem vzduchu až 6,2 m³/min s rychlosí až 47,4 m/s.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1912R8-4	Nástavec motorové jednotky, ofukovač UB402MP	2 812



1912R8-4

■ Nástavec motorové jednotky, zarovnávač 250 mm EN422MP

Zarovnávač pro aku motorové jednotky DUX18, DUX18 a UX01G. Nástavec umožňuje použít aku motorové jednotky jako plotostříh pro vyžínání při zemi nebo pro práci nad hlavou bez použití žebříku. Délka lišty je 250 mm, rozměry stroje s nástavcem jsou 1203 x 143 x 91 mm. Nástavec umožňuje nastavení úhlu náklonu 90°–90° a váží 2,2 kg.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1912T0-4	Nástavec motorové jednotky, zarovnávač 250 mm EN422MP	5 827



1912T0-4

■ Nástavec motorové jednotky, zarovnávač 500 mm EN402MP

Zarovnávač pro aku motorové jednotky DUX18, DUX18 a UX01G. Nástavec umožňuje použít aku motorové jednotky jako plotostříh pro vyžínání při zemi nebo pro práci nad hlavou bez použití žebříku. Délka lišty je 500 mm, rozměry stroje s nástavcem jsou 1441 x 143 x 83 mm. Nástavec umožňuje nastavení úhlu náklonu 90°–90° a váží 2,4 kg.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1912T8-8	Nástavec motorové jednotky, zarovnávač 500 mm EN402MP	6 098



1912T8-8

■ Nástavec motorové jednotky, travní nože 350 mm EN424MP

Speciální vyžínací lišta pro aku motorové jednotky DUX18, DUX18 a UX01G. Nástavec umožňuje použít aku motorové jednotky pro velmi účinné vyžínání při zemi. Šířka lišty je 350 mm. Je zde možnost úpravy úhlu podle výšky postavy. Kovový kryt spodní části adaptérů zabraňuje jeho poškození. Průměr kola je 13 cm, adaptér váží 2,3 kg.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1913C9-3	Nástavec motorové jednotky, travní nože 350 mm EN424MP	6 098



1913C9-3

■ Nástavec motorové jednotky, čerpadlo PF400MP

Čerpadlo pro aku motorové jednotky DUX18, DUX18 a UX01G. Umožňuje velmi rychlé čerpání čisté i znečištěné vody. Minimální hladina vody pro spuštění adaptérů je 2 mm. Výstup na hadici je 25 mm. Rozměry má 760 x 136 x 139 mm a hmotnost 1,2 kg. Možnost přečerpání až 135 litrů za minutu do výšky až 13 metrů.

Kód	Název	Kč vč. DPH
DEAPF400MP	Nástavec motorové jednotky, čerpadlo PF400MP	7 250



DEAPF400MP

Příslušenství

Makita

■ Univerzální stojan pro aku vysavače

Univerzální stojan umožňuje uchycení všech ručních aku vysavačů pro jednoduché skladování.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1911L1-0	Stojan CL117FD	898



1911L1-0

■ Prodloužení k DGP180

Prodlužovací nástavec pro aku maznici DGP180Z.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1911M9-1	Prodloužení pro DGP180	332



1911M9-1

■ Hadice 5 m

Nová 5 metrová hadice k aku vysavači DVC750LZ.

Kód	Název	Kč vč. DPH
191Y12-5	Hadice cpl. 5000 mm DVC750	552



191Y12-5

■ Odsávací adaptér DX16

Odsávací adaptér DX16 umožňuje velmi účinné odsávání prachu při vrtání aku kladivy DHR183 a HR010G. Možnost oklepování jemného prachu z filtru. Hmotnost adaptéru je 0,8 kg.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1911P2-6	Odsávací adaptér DX16	1965



1911P2-6

■ Nádoba odsávacího adaptéru DX16

Náhradní nádoba pro odsávací adaptér DX16.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1911P5-0	Nádoba pro odsávací adaptér DX16	705



1911P5-0

■ Lapač prachu

Lapač prachu s následným připojením k vysavači umožňuje velmi účinné odsávání prachu při vrtání nebo sekání s aku kladivem HR010G.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1911P8-4	Lapač prachu	444



1911P8-4

Příslušenství

makita

■ Brašna na nářadí a kladivo

Kód	Název	Kčv. DPH
E-15285	Brašna na nářadí a kladivo	696



Technická data

Výška	205 mm
Délka	185 mm
Šířka	85 mm
Hmotnost	0,29 kg

■ Brašna na nářadí a kladivo

Kód	Název	Kčv. DPH
E-15291	Brašna na nářadí a kladivo	433



Technická data

Výška	165 mm
Délka	110 mm
Šířka	70 mm
Hmotnost	0,14 kg

■ Univerzální držák

Kód	Název	Kčv. DPH
E-15316	Univerzální držák	291



Technická data

Výška	165 mm
Délka	110 mm
Šířka	15 mm
Hmotnost	0,08 kg

■ Brašna pro tesaře

Kód	Název	Kčv. DPH
E-15344	Brašna pro tesaře	486



Technická data

Výška	270 mm
Délka	100 mm
Šířka	60 mm
Hmotnost	0,15 kg
Objem	0,30 l

Batoh s organizérem

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-15481	Batoh s organizérem	4 236



Technická data

Výška	490 mm
Délka	390 mm
Šířka	230 mm
Hmotnost	2,51 kg
Objem	22,30 l

Batoh do každého počasí

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-15534	Batoh do každého počasí	1 863



Technická data

Výška	600 mm
Délka	320 mm
Šířka	320 mm
Hmotnost	1,23 kg
Objem	35 l

Jídelní brašna

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-15590	Jídelní brašna s řemenem přes rameno	1 527



Technická data

Výška	210 mm
Délka	330 mm
Šířka	180 mm
Hmotnost	0,40 kg
Objem	7,50 L

Taška na nářadí

Kód	Název	Kč vč. DPH
831284-7	Taška na nářadí	1 182



Technická data

Výška	320 mm
Délka	560 mm
Šířka	110 mm
Objem	19,7 l

Příslušenství

Makita

Nabíječka XGT

Kód	Název	Kč vč. DPH
191M90-3	Nabíječka Li-ion XGT 40 V DC40RC	1 790



191M90-3

Dvojitá nabíječka XGT

Kód	Název	Kč vč. DPH
1911L9-4	Dvojnabíječka Li-ion XGT 40 V DC40WA	3 083



1911L9-4

Akumulátor XGT

Kód	Název	Kč vč. DPH
1910N6-8	Akumulátor Li-ion XGT BL4040F 40 V / 4,0 Ah	5 190



1910N6-8

Komunikační adaptér ADP12

Komunikační adaptér umožňuje propojení stroje i akumulátoru s aplikací nabízející řadu zajímavých funkcí – informace o fungování stroje, informace o stavu akumulátoru a použití stroje, možnost blokace akumulátoru nebo stroje jako pojistku proti odčizení.

Kód	Název	Kč vč. DPH
1910D9-2	Komunikační adaptér Li-ion XGT 40 V ADP12	2 990



1910D9-2

DC40RA
191E07-8



DC40RB
191N09-8



DC40RC
191M90-3



DC40WA
1911L9-4



40 V Li-ion

2,0 Ah	BL4020 191L29-0		22 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	30 min
2,5 Ah	BL4025 191B36-3		28 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	38 min
4,0 Ah	BL4040 191B26-6		45 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	67 min
	BL4040F 1910N6-8			
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8		50 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	85 min
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8		76 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	

■ Měnič napětí BAC01

BAC01 umožňuje použití akumulátorů PDC1200A a PDC01 jako zdroj energie pro elektrické stroje s příkonem až 1400 W. Nabízí možnost připojení 2 přístrojů se standardní zásuvkou, 2 přístrojů přes USB-C, 2 přístrojů přes USB a jednoho přístroje na autozásuvku. Měnič napětí je vhodný pro použití u citlivé elektroniky. Má indikátory přetížení a nedostatečného kapacity akumulátoru. Je možné ho jednoduše připojit k přepravním kufrům Makpac. PDC1200 umožňuje až 56 minut práce se strojem o příkonu 1400W. Hmotnost samotného měniče je 7,3 kg, společně s PDC1200 pak 16,2 kg.

V prodeji od října 2023.



Aku mikrovlnná trouba MW001GZ



PATICE PRO DVA AKUMULÁTOŘE

PŘEHLEDNÝ displej

DVA STUPNĚ VÝKONU 350/500 W

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Pi.Pi.Pi.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE OHŘEVU

30°

VYPNUTÍ OHŘEVU PŘI NÁKLONU NAD 30°



Makita, spol. s r.o.

Tovární 941/1a | 643 00 Brno-Chrlice

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz

info@makita.cz

Váš prodejce: