

## ProPlate isolasjonsplate 3mm og 6mm

### Teknisk informasjon:

	<u>3 mm</u>	<u>6 mm</u>
Materiale:	Ekstrudert Polystyren XPS	Ekstrudert Polystyren XPS
Mål:	1200 x 500 med mer	1200 x 500 mm
Fager:	Grå	Grå
Tykkelse:	3 mm	6 mm
Pakning:	10 stk/pakke (6m <sup>2</sup> ) 120 stk/stk/eske (72m <sup>2</sup> )	10 stk/pakke (6m <sup>2</sup> ) 60 stk/stk/eske (36m <sup>2</sup> )
Tetthet:	32 kg/m <sup>3</sup>	40 kg/m <sup>3</sup>
Trykkfasthet:	7t/m <sup>2</sup> - >70 kPa	30t/m <sup>2</sup> - >300kPa
Fukt beskyttelse:	maks. 0,5 %	maks. 0,5 %
Trinnlydsdemping:	19 dB	21dB
Romlydsdemping:	11 %	16 %
Varmeledningsevne:	$\lambda = 0,03$ w/mK	$\lambda = 0,03$ w/mK
Gjennomtreningsmotstand:	$r = 0,11$ m <sup>2</sup> K/W	$r = 0,22$ m <sup>2</sup> K/W
Anvendelsestemperatur:	- 60°C + 70°C	- 60°C + 70°
Utjevningsevne:	> 2,0 mm	> 1,4 mm

Platene kan brukes under varmekabel.