

**Allmänna egenskaper**

Golvtyp	Härdat trägolv
Artikelnummer	27055
Träslag	Ek
Sortering	Rustik
Mönster	1-Stav
Ytbehandling	Mattlack
Infärgning	Naturell
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm
Kantfasning	30° 0,3 mm
Kärna	HDF
Fog	5G®
Garanti	20 år

**Teknisk information**

Frosttålig	Ja
Reaktion vid brandpåverkan EN 13501-1	B-s1 (Hardly flammable)
Värmemotstånd EN 12664	$R < 0.10 (m^2 \times K)/W$
Formaldehydemission EN 717-1	E1 (< 0,05ppm)

**Mått och förpackning**

Längd	2379 mm
Bredd	210 mm
Höjd	11 mm
Tjocklek	7-12 mm

## Mått och förpackning

Antal i förpackning	4 st
Nettovikt	21,2 kg/
Yta per förpackning	2 m <sup>2</sup> /
Vikt per förpackning	19,8 kg/
Yta per pall	96 m <sup>2</sup>
Vikt per pall	1067 kg

## Certifiering

---

## Underhåll

Vård- & underhållsprodukter	Rengöringsmedel för lackade och oljade parkettgolv Bjelin Underhållsbehandling Helge för mattlackade trägolv
-----------------------------	---