

# Professional

Řada LED svítidel vyráběných v ČR!

záruka  
**5** LET

Made in CZ



## Specifikace:

Korpus:	hliník
Povrch:	komaxit
Difuzor:	sklo / plexi
Zdroj:	Mean Well
Diody:	LG
Krytí (IP):	65
Montáž:	závěsná
Záruka:	5 let
Váha:	5,6 kg / 2,7 kg (36 a 67W)
Rozměry:	1200 x 100 x 80mm



Předřadníky



Diody



Chromaticnost:	3000 až 6500K
Možnost řízení:	ano, DALI 0-10, 1-10
Typ difuzoru:	čirý, opál, prizma
Podání barev:	Ra 80, (95)
Vyzařovací úhel:	120°, 90°, 60°, 40°
Životnost:	60.000 hodin
Provozní teplota:	-30°C až + 70°C
Nouzový okruh	ano, na vyžádání



Odvětraný předřadník



Precizní těsnění

Svítidlo je vhodné do průmyslu, skladových a výrobních hal, osvětlení sportovišť a tělocvičen. Při použití difuzoru z tvrzeného skla se také hodí do zemědělských objektů, kde nedochází k jeho degradaci, jako u svítidel z ABS plastu.

Masivní hliníková konstrukce spolu s dilatačními podložkami pod předřadníkem zajišťují precizní odvod tepla a výrazně tak napomáhají k prodloužení životnosti celého svítidla. Tato svítidla mají krytí IP 65. Díky tomu je lze bez potíží použít v prostorech s vysokou prašností či vlhkostí. Při výrobě jsou používány výhradně moduly s LG diodami. Úspora oproti běžným světelným zdrojům je tak 50-80%.

Výrobce osvětlení je:

ELNZ s.r.o.  
Markvartice 44



## LED svítidlo Professional / přehled variant

Příkon	Lumenů	Chromatičnost	Difuzor	Možnost DALI řízení
36W	4.895lm	3000 až 6500K	čirý	ano
36W	4.351lm	3000 až 6500K	opál	ano
67W	9.219lm	3000 až 6500K	čirý	ano
67W	8.195lm	3000 až 6500K	opál	ano
103W	13.828lm	3000 až 6500K	čirý	ano
103W	12.292lm	3000 až 6500K	opál	ano
128W	18.662lm	3000 až 6500K	čirý	ano
128W	16.589lm	3000 až 6500K	opál	ano
160W	23.425lm	3000 až 6500K	čirý	ano
160W	20.824lm	3000 až 6500K	opál	ano
200W	28.616lm	3000 až 6500K	čirý	ano
200W	25.436lm	3000 až 6500K	opál	ano
220W	30.809lm	3000 až 6500K	čirý	ano
220W	27.389lm	3000 až 6500K	opál	ano

