








SPHAGNUM • 40166

DEVIS TECHNIQUE - PRODUCT SPECIFICATIONS :		
TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE :	Tuile - Tile : 19.68" x 19.68" - 50 cm x 50 cm Planche - Plank : 9.84" x 39.37" - 25 cm x 100 cm	
SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE :	Bouclé à niveaux multiples Multilevel Loop	
MÉLANGE DE FIBRE - PILE FIBER CONTENT :	100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL® 100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon	
SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD :	Teinture en solution Solution Dyed	
ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING :	Polyester non-tissé Non-Woven Polyester	
ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING :	Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate Fiberglass Reinforced Thermoplastic PermaFuse™ Technology Phthalate free	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / METRIC
POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT :	22.0 oz / s.y	746 g/m²
CALIBRE - GAUGE :	1/12 ja. / ga.	47.2 / 10 cm
RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES :	12.0 par po. / per in.	47.2 / 10 cm
HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT :	0.157"	4.0 mm
ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS :	0.118"	3.0 mm
FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR :	6711.86	12.39 ktex
POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT :	133.93 oz par v.c. / per s.y.	4541.19 g/m²

PERFORMANCE - PERFORMANCE SPECIFICATIONS :	
INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY :	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I
DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY :	Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion Meets ASTM E-662 test standards < 450 Flaming mode
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES :	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY :	Moins de 0,05% Less than 0.05%
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS :	L5 ou supérieur L5 or Better
RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE RESISTANCE TO WET CLEANING :	5 à l'échelle des gris Gray Scale 5
MÉTHODES D'INSTALLATION - INSTALLATION METHODS :	 Quart de tour Quarter-Turn  Classique Classic  Chevron Herringbone
GARANTIES - WARRANTIES :	Garantie 15 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique • Garantie 15 ans limitée contre la délamination Garantie 15 ans limitée de la stabilité dimensionnelle • Garantie 15 ans limitée contre la détérioration de l'endos 15 years Limited Commercial Wear & Anti-Static • 15 years Limited Against Delamination 15 years Limited on Dimensional Stability • 15 years Limited Against Backing Deterioration
ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certifié GLP 3315 • Certified GLP 3315
ORIGINE - ORIGIN :	Conçu & Fabriqué au Canada Designed & Made in Canada 

Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com
For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com

SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES - BACKING SYSTEMS AVAILABLE	DIMENSIONS	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / METRIC
 PermaFuse  PermaFuseXL®	Tuile - Tile 19.68" x 19.68" Planche Plank 9.84" x 39.37"	Tuile - Tile 50 cm x 50 cm Planche - Plank 25 cm x 100 cm
 UNILOC® Système d'endos unitaire commercial Commercial Unitary Backing System	Tapis en rouleau 79.25" 79.25" Broadloom	Tapis en rouleau 201 cm 201 cm Broadloom
Répétition du motif pour rouleau - Pattern repeat for Roll	25" x 31"	63.5 cm x 78.74 cm



15331 - Gabarit / Gauge

