

FDV – BOD-DØR / PANELDØR



1. Produktbeskrivelse

Materialer: 18 graders ubehandlet paneldør med ramtre av furu, freonfri polystyren isolasjon, aluminium-skikt, profilert utside. 47mm tykkelse på dørblad. Sort sparkeplate på utside.

Leveres som tett, med ulike glass og i ulike panelmønstre.

Karm: 92-105mm laminert furukarm med pakning, 27mm terskel.

Beslag: Låskasse Assa 565, Trioving 5545 sylinder. Justerbare hengsler med bakkantsikring.

Overflate: Ubehandlet.

Glass: 2-lags klart glass.

Øvrig: For øvrige detaljer, størrelser og utførelse, se ordrebekreftelse.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Døren er ubehandlet og må overflatebehandles før montering. Karmer og dørblad vaskes med mildt såpevann ved behov (f.eks. Zalo blandet i vann), vask med en myk fille og tørk godt av etter vask. Bruk egnet rengjøringsmiddel for glassfelt.

Ettersyn og kontroll:

Normalt ettersyn av funksjon og kontroll av overflater utføres minimum 1 gang pr år. Sjekk at overflate og maling er glatt/tett og ren. Hengsler/beslag og låsens funksjon sjekkes

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Døren er ubehandlet og må overflatebehandles før montering, døren grunnes med sperregrunn på alle sider før den males. Overflatebehandling gjentas ved behov. Hengsler, vrider og låskasse rengjøres og smøres minimum 1 gang pr år, ellers ved behov.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:

Minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår:

Se oppdaterte vilkår og betingelser på våre nettsider www.diplomat.no

Fuktbestandighet:

Tåler moderate mengder fukt ved korrekt overflatebehandling.

Renholdsvennlighet:

God

4. Teknisk service

Inwido Norway AS

Ulsmågveien 7

NO-5224 Nesttun

+47 56 30 33 00

firmapost@inwido.no