



RACING OIL SAE 5W-20 ILSAC GF-5/API SN Resource Conserving

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

Racing Oil SAE 5W-20 es un lubricante multigrado desarrollado con la mejor tecnología, exclusiva de Quaker State, para ofrecer la máxima protección contra el desgaste del motor y el mayor ahorro de combustible; sus agentes antidesgaste de alto desempeño protegen el motor sin dañar el sistema de control de emisiones a diferencia de los agentes antidesgaste convencionales. Además, gracias a su formulación con agentes mejorados que reducen la fricción incrementando significativamente la vida del motor.

Racing Oil SAE 5W-20 excede las nuevas y más exigentes regulaciones de ahorro de combustible especificadas para los aceites ILSAC GF-5.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

ILSAC GF-5, API SN Resource Conserving

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente protección contra el desgaste y corrosión que extiende hasta 6 veces más la vida de los componentes del motor gracias a su nueva tecnología, única de Quaker State

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

- Brinda una alta durabilidad del aceite debido a su gran resistencia a la oxidación, reduciendo la formación de lodos y depósitos que le permite mantener sus excelentes propiedades lubricantes por más tiempo.
- Ofrece una máxima protección del sistema de control de emisiones debido a su excepcional retención de fósforo, prolongando la vida útil del convertidor catalítico hasta por más de 160,000 km.
- Permite una excelente economía de combustible gracias a sus aditivos modificadores de fricción y su viscosidad ideal para climas templados, la cual mantiene durante todo el periodo de servicio.
- Satisface todos los requerimientos de API SN Resource Conserving (Protección del sistema de emisiones y turbocargador, durabilidad del motor y economía de combustible).

CAMPO DE APLICACIÓN

El aceite **Racing Oil SAE 5W-20** se recomienda para motores a gasolina de automóviles último modelo y anteriores donde el fabricante recomienda el uso de aceites con la más reciente clasificación de servicio API SN / ILSAC GF-5 Economía de Combustible.

RACING OIL	Método ASTM	SAE 5W-20
Color	D 1500	2.0
Gravedad Específica @15°C	D 4052	0.8586
Viscosidad Cinemática @100°C	D 445	8.0
Viscosidad Cinemática @40°C	D 445	46.01
Viscosidad CCS, cP @-30°C	D 5293	5500
Punto de Inflamación PMMCC, °C	D 93	230

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México. Los valores reportados son sólo típicos y están sujetos a variaciones de sin afectar el desempeño del producto.