



Natürliche Designbeläge

Verarbeitung & Reinigung



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

VERARBEITUNG

Natürliche Designbeläge punkten mit bequemem Handling, einfacher Verarbeitung und verschiedenen Verlegevarianten. In vier einfachen Schritten sind die Elemente perfekt verlegt:



1

WANDANSCHLUSS

Die einzupassende Planke wird mittels Parallelverschiebung vor dem Verkleben ermittelt und zugeschnitten.



2

EINLEGEN

Die zugeschnittene Planke wird, ohne sie zu stauchen, bündig zur Wand angepasst und eingelegt.



3

KLEBEN

Für die Verklebung von natürlichen Designbelägen werden Nassbett-Klebstoffe mit einer harten Klebstoffuge eingesetzt, wie beispielsweise 611 von Eurocol.



4

PRÜFEN

Einwandfrei verklebt ist eine Planke dann, wenn sie sofort eingelegt und ordnungsgemäß angewalzt wird. Eingehende Prüfungen sind daher unerlässlich.

TIPPS:

Spitze und scharfkantige Gegenstände können zu Beschädigungen führen. Die Füße von Möbeln sollten mit speziellen Filzgleitern ausgestattet werden.

Weitere Empfehlungen zur Verarbeitung und Reinigung finden Sie im Download Center unserer Webseite: www.forbo-flooring.de/downloads



REINIGUNG

Fachgerechte Reinigung sorgt für ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild des Bodens. Grundsätzlich ist dabei folgendes zu beachten:



1

LOSER SCHMUTZ

Durch Fegen, Kehren oder Absaugen kann lose aufliegender Schmutz entfernt werden. Auch trockenes Wischen mit staubbindenden Tüchern (z. B. aus Baumwolle oder Microfaser) ist möglich.



2

HAFTENDER SCHMUTZ

Der Boden kann mit weichen Tüchern und lauwarmem Wasser gewischt werden. Verwenden Sie ph-neutrale Reinigungsmittel (ph-Wert <9) und achten Sie auf die Dosierung der Hersteller.



3

DOSIERUNG

Damit möglichst trocken gearbeitet wird, darf der Wischbezug nur nebelfeucht sein und kann leicht mit Pflegemittel besprüht werden. Der Bezug sollte niemals vollständig durchnässt sein.



4

FARBIGE FLÜSSIGKEITEN

Stark gefärbte Flüssigkeiten, wie z. B. Rotwein oder Ketchup, können zu Verfärbungen führen. Sie sollten daher sofort mit einem feuchten Tuch vom Bodenbelag entfernt werden.

TIPPS:

Gegenstände aus eingefärbtem Gummi, PVC oder Kautschuk sollten nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen, weil sie ggf. Verfärbungen verursachen können.

Sauberlaufzonen in Ein- und Zugängen können bis zu 94% Schmutzeintrag reduzieren. Daher empfehlen wir die Verwendung von Coral Aktiv Sauberlaufzonen.

94%
Schmutz und Feuchtigkeit
nimmt eine 6 m lange
Coral-Sauberlaufzone auf

Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für Objekt und Handelsbereiche. Hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenlösungen bereit.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch