

Vinyl Dielen Hinweise zu Schutz, BERRY ALLOC Reinigung und Pflege

Version: 26/08/2020

1. SCHÜTZEN

SCHMUTZFANG / BODENMATTEN

Um die nicht immer vermeidbaren Gebrauchsspuren (besonders bei dunklen Dekoren) zu reduzieren, versehen sie alle Zugänge von außen mit ausreichend großen Sauberlaufmatten ohne Gummiunterseite bzw. -rücken. Ein längerer Kontakt mit Gummi/ Kautschuk kann zu bleibenden Verfärbungen führen. Auch Möbelfüße, Aufsteller unter Geräten, etc. dürfen kein Gummi enthalten. Bestimmte Möbelpolituren und Pflegemittel können zu dauerhaften Verfärbungen führen, bitte vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Oberfläche. Bodenmatten sollten nicht auf einem feuchten Boden ausgelegt werden.

RÄDER

Räder und Drehstuhlrollen müssen immer eine weiche Ausstattung Typ „W“ nach DIN EN ISO 12529 aufweisen. Nur geeignete Bürostuhlschuttmatten verwenden.

FILZGLEITER

Verwenden Sie unbedingt weiche Filz- oder Sondergleiter unter allen bewegten Aufstandskörpern wie z.B. Möbelfüßen und Stuhlbeinen.

2. REINIGEN / PFLEGEN

UNTERHALTSREINIGUNG

Entfernen Sie zunächst Schmutz und Staub vom Boden mit einem Besen oder Staubsauger. Spritzer und Flecken sollten immer direkt entfernt werden. Bei Saugdüsen auf eine weiche Ausführung, z.B. mit geeigneten Bürsten achten. Mit Wasser und einem pH neutralen geeigneten Reinigungsmittel mindestens zweimal reinigen. Wir empfehlen die Verwendung von BERRYALLOC Vinyl Reinigungsmitteln, da andere Reinigungsmittel Stoffe beinhalten können, die der Oberflächen schaden können. Die Versiegelung der Deckschicht benötigt keine besondere Pflege nach der Installation.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Staubsauger oder Wischmop reichen völlig aus. Verwenden Sie bei Bedarf eine Lösung aus sauberem Wasser und mildem, pH-neutralem Reinigungsmittel. Wir empfehlen die Verwendung von BERRYALLOC Vinyl Reinigungsmitteln, da andere Reinigungsmittel Stoffe beinhalten können, die der Oberflächen schaden können. Gründlich reinigen und Restwasser aufnehmen.

Achtung: Der Boden kann sich rutschiger anfühlen, wenn er nass wird. Gegebenenfalls kann es zu leichten, weißlichen wasserbedingten Verfärbungen kommen, die sich innerhalb von 24 Std. neutralisieren. Verwenden Sie keine chlorierten Lösungsmittel. Setzen Sie niemals Wachs- oder Lackbeschichtungen ein. Verwenden Sie keine Pflegeprodukte, die Wachs oder Öl enthalten. Dampfreiniger sind nicht geeignet.

BERRYALLOC PFLEGEPRODUKTE



Cleaner

Ein spezieller Aktivreiniger zur Reinigung nach der Verlegung sowie Unterhaltsreinigung von allen Oberflächen mit werkseitiger PU-Versiegelung. Kraftvolle Reinigung, auch bei fettigen Verschmutzungen. Keine Schädigung der Oberfläche, kein Vergrauen. Rückstandslose Reinigung.



PU Protect

Mattes Polish für neu verlegte oder grundgereinigte Böden. Zusätzlicher Schutz und für die PU-Versiegelung der Oberfläche. Ideal für den Privatgebrauch.

ALLGEMEINE PFLEGEPRODUKTE

- pH-neutral
 - wenn pH-sauer: Möglichkeit von Reaktionen mit der Oberfläche kommen – Verfärbungen, Geruchsentwicklung
 - wenn pH-basisch: Möglichkeit von Verfärbungen
- keine bleichenden oder chlorierten Mittel: Möglichkeit von Verfärbungen
- kein Aceton: kann die Schutzschicht beschädigen
- alkoholbasierte Reiniger: können verwendet werden wenn sie den obigen Richtlinien entsprechen

FLECKENTFERNUNG

1. Reinigen mit einem feuchten Wischmop und BerryAlloc Cleaner (Anwendung gem. Nutzungshinweis).
2. Stehendes Wasser auf der Oberfläche vermeiden, feuchtes Arbeiten reicht völlig aus.
3. Reinigungsprodukte minimum 10min. und maximum 15min. einwirken lassen.
4. Mit einer Bürste in verschiedene Richtungen unterbürsten Fleck entfernen.
5. Endgültige Reinigung mit einem feuchten Tuch, bis die Oberfläche komplett sauber ist.

Tipp: Wenn Sie es mit einem besonders schwierigen Fleck zu tun haben, können Graffititücher eine Lösung bieten. Lassen Sie den Fleck zunächst austrocknen. Dann reinigen Sie die Oberfläche mit den Tüchern. Nachdem der Fleck entfernt wurde, spülen Sie den Boden mit Wasser ab, um fettige Rückstände auf der Oberfläche zu vermeiden. Achten Sie darauf, keine Wasserpfützen auf dem Boden zu hinterlassen.