




REBEL Installation Instruction

Configurations possible/Possible configurations



Outils requis/Tools needed



* Cette configuration sera utilisée dans ce manuel.
* This configuration is illustrated in this manual.

- [1]M6X13 Clamp Screw x4
- [2]Clamp Cover x4
- [3]Clamp x2
- [4]Wall Plug x11
- [5]M5X50 Wall Screw x8
- [6]Side Waterproof Seal x

- [7]Door Glass x1
- [8]Bottom Waterproof Seal x1
- [9]Waterproof Bar x1
- [10]R corner Jointx 1 set
- [11]Handle x1
- [12]Magnetic Seal x1

- [13]Cup Washer x3
- [14]M3.5X10 Screw x3
- [15]Decorative Screw Cover x3
- [16]Vertical Profile x1
- [17]M4X45 Screw x5
- [18]Wall Profile x1

AVERTISSEMENT

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER

PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING

Veuillez bien inspecter le produit dès la réception pour repérer s'il y a des défauts du manufacturier/ défauts visuels/ produits et pièces manquantes. Si le produit contient un des éléments mentionnés, veuillez NE PAS installer le produit et prendre des photos du produit avec son emballage et l'envoyer à votre détaillant. Les défauts qui sont signalés plus tard, dont après l'installation, ne seront pas acceptés.

Please carefully inspect the product upon receipt to identify any manufacturer defects/visual defects/products and missing parts. If the product contains any of the items mentioned, please DO NOT install the product and take photos of the product with its packaging and send it to your retailer. Defects that are reported later, including after installation, will not be accepted.



Ce produit pèse aux alentours de 70kg, il est suggéré d'avoir deux personnes pour installer la porte de douche.


This product weighs less than 70kg, it is suggested to have two people to install the shower door

ENTRETIEN

Pour garder une belle apparence des vitres, il est fortement recommandé d'utiliser un sèche-glace après chaque utilisation. Si la qualité de l'eau est connue pour être dure, veuillez laver avec du savon doux et de l'eau pour éviter l'accumulation de calcaire. Ne jamais utiliser de produits chimiques abrasifs tels que des solvants organiques et décapants.

To keep the windows looking good, it is strongly suggested to use a squeegee after each use. If your water quality is known to be hard, please wash with mild soap and water to prevent limescale buildup. Never use abrasive chemicals such as cleaning products of a gritty and abrasive nature.


1



①Push on the side waterproof seal(Pieces#6). ②Assemble the clamp(Pieces#3-1).③Ensure tray is correctly level,assemble the door panel as above instruction, keep door panel vertical, measure &mark and drill(Pieces#4).④⑤ Fix door panel(Pieces#5-7-3-2).

①Appuyez sur le joint étanche latéral(Pièces#6). ②Assemblez la pince(Pièces#3-1).③Assurez-vous que le plateau est correctement de niveau, assemblez le panneau de porte comme indiqué ci-dessus, maintenez le panneau de porte vertical, mesurez, marquez et percez(Pièces#4).④⑤ Fixez le panneau de porte(Pièces#5-7-3-2).


2



①Connect vertical profile with wall profile(Pieces#16-18). ②Push the magnetic seal on the glass(Pieces#12-7). ③ Put the connected profile on shower tray, mark and measure the position(Pieces#16-18). ④ Drill the hole, fix the wall profile(Pieces#4-17-18).

①Connectez le profil vertical au profil mural(Pièces#16-18). ②Poussez le joint magnétique sur le verre(Pièces#12-7). ③Placez le profilé connecté sur le receveur de douche, marquez et mesurez la position du profilé mural(Pièces#16-18). ④Percez le trou, fixez le profilé mural(Pièces#4-17-18).


3



①Close the door, adjust the vertical profile until the door closes well, then tighten the vertical profile and wall profile(Pieces#13-14-15).②Assemble the handle(Pieces #11).③Push on bottom seal(Pieces#8).④Assemble the waterproof bar and corner joint(Pieces#9-10).

①Fermez la porte, ajustez le profilé vertical jusqu'à ce que la porte se ferme bien, puis fixez le profilé vertical(Pièces#13-14-15).②Assemblez la poignée(Pièces #11).③Poussez sur le joint inférieur(Pièces#8).④Assemblez la barre étanche(Pièces#9-10).

4



unusable in 24 hours
after the sealant

Ne pas utiliser ladouche pendant 24 heures
suivant l' utilisation du adhésif silicone

Sealing Inside

Seal from the top of the wall profile to the bottom on the INSIDE between the wall profile and the wall.

Scellement à l'intérieur

Sceller du haut du profilé mural vers le bas à l'INTÉRIEUR entre le profilé mural et le mur.

Sealing Outside

Seal from the top of the wall profile to the bottom between the wall profile and tiles on both sides. Also seal along the bottom where the frame meets the tray. Seal the joints between the bottom profile and any upright profiles.

Scellement extérieur

Scellez du haut du profilé mural vers le bas entre les profilé mural et carrelage des deux côtés. Scellez également le long du fond là où le cadre rencontre le plateau. Scellez les joints entre les profil inférieur et tous les profils verticaux.

Use of good quality silicone sealant & cleaning of all joint areas is recommended.

Utilisant du adhésif silicone sur les endroits indiqués et le nettoyage de toutes les zones articulaires est fortement recommandé.