




WITH



CAMP



CAMP

CAMP

POWERFUL IDEAS WITH TEXTURES TRANSPOSED FROM TEXTILES, EITHER REWORKED OR ACCURATELY REPRODUCED. REFERENCES TO A MILITARY STYLE FOR CONSUMERS WHO HAVE KNOWN AND LOVED THE DIESEL MOOD FOR A LONG TIME AND ARE JUST LONGING TO USE IT IN THEIR HOMES. CAMP IS CANVAS, SACKING AND TARPULIN COMBINED WITH THE GLOSSY GLAZED SURFACE OF MAJOLICA WARE - AND THE HARD SURFACES OF STONE.

Idee potenti con trasposizione di texture dal tessile, attraverso rivisitazione o fedeltà. Citazione dello stile militare per un pubblico che ama e conosce da tempo il caratterizzato mood Diesel e lo sogna anche in casa. Camp è tela, è juta, è canvas abbinata a superfici glaze - la lucida maiolica - e a quelle dure della pietra.

Des idées puissantes avec une transposition de textures à partir du textile, revisitées ou fidèles à l'original. Un style militaire pour un public qui aime et connaît l'esprit Diesel et qui rêve de l'introduire chez lui. Camp, c'est de la toile, de la jute, un canevas coordonné à des surfaces glaze - faïence brillante - et aux surfaces dures de la pierre.

Schlagkräftige Ideen mit originalgetreuen oder nachempfundenen Texture-Transpositionen von Stoffen, Military-Stil für alle, die den charakteristischen Diesel-Mood schon lange kennen und lieben, und auch im eigenen Zuhause haben wollen. Camp ist Leinen, Jute, Canvas, kombiniert mit glänzenden Majolika- und harten Steinflächen.

Ideas potentes con trasposición de texturas del mundo textil, reinterpretadas o fieles a su origen. Evocación del estilo militar para quienes adoran desde hace tiempo el típico espíritu Diesel y sueñan con tenerlo también en su casa. Camp es lona, yute, cañamazo en combinación con superficies esmaltadas –como la mayólica brillante– y con otras duras, como la de la piedra.

Сильные идеи заимствуют текстуры у текстиля, переосмысливая или же точно воспроизводя их. Это - цитата военного стиля для тех, кто любит и давно знаком с особым стилем Diesel, и хочет оформить в нем свой дом. Camp создана под холст, джут, канву, и сочетает эти текстуры с глянцевой поверхностью майолики или с матовой поверхностью под камень.

发挥奇思妙想，结合纺织面料的纹理，对其重新加工或完全复制。借鉴军事风格，专为那些长久以来了解和喜爱 Diesel 的风格、且渴望将其用于家中的消费者倾力打造。
“露营”大胆地将帆布、粗麻布和防水油布与珐琅制品的光泽釉面 - 乃至石块的硬表面结合在一起。

INDEX

4

ARMY BLACK
ARMY CANVAS GREY

kitchen

6

ARMY BLUE
ARMY CANVAS BLACK

living

12

ARMY WHITE
ARMY CANVAS GREY

office

14

ARMY GREEN
ARMY CANVAS GREEN

painting
studio

16

CAMP

products




WITH
iros
CONCEPT

CAMP

wall ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK BLACK 10X30_4"x12"
floor ARMY CANVAS GREY 120X60_48"x24"

MAKE EACH
DAY A NEW
HORIZON.





CAMP



wall ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK BLUE 10X30_4"x12"
floor ARMY CANVAS BLACK 120X20_48"x8"



CAMP



wall ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK BLUE 10X30 4"x12"
floor ARMY CANVAS BLACK 120X20 48"x8"



CAMP

ARMY CANVAS GREEN

CAMP

wall ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK WHITE 10X30_4"x12"
floor ARMY CANVAS GREY 120X60_48"x24"















wall ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK GREEN 10X30_4''X12''
floor ARMY CANVAS GREEN 60X60_24''X24''

CAMP



CAMP


RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

CANVAS	CANVAS	GLAZE	ROCK	cm.	inches	
CAMP ARMY WHITE	754907	30 754912 32	754917	30	10x30	4"x12" 
CAMP ARMY GREY	754908	30 754913 32	754918	30	10x30	4"x12" 
CAMP ARMY BLUE	754909	30 754914 32	754919	30	10x30	4"x12" 
CAMP ARMY BLACK	754910	30 754915 32	754920	30	10x30	4"x12" 
CAMP ARMY GREEN	754911	30 754916 32	754921	30	10x30	4"x12" 

CANVAS MONETA	GLAZE MONETA	ROCK MONETA	
754907MON	58 754912MON	58 754917MON	58 
754908MON	58 754913MON	58 754918MON	58 
754909MON	58 754914MON	58 754919MON	58 
754910MON	58 754915MON	58 754920MON	58 
754911MON	58 754916MON	58 754921MON	58 

PACKING


SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX	EUROPALLET	
			 mq	box	mq
10x30 . 4"x12"	7 mm . 0,27"	13,59	34	1,02	80 81,6
10x30 . 4"x12" MONETA CANVAS . GLAZE . ROCK	7 mm . 0,27"	0,38	3	0,09	0 0




CAMP ARMY BLUE



CAMP ARMY BLACK



CAMP ARMY GREEN



CAMP

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

NAME	NATURALE	RII	LAPPATO	cm.	inches				
CAMP ARMY CANVAS WHITE	892419	49	892427	50	892422	83	120x60	48"x24"	
CAMP ARMY CANVAS GREY	892418	49	892428	50	892423	83	120x60	48"x24"	
CAMP ARMY CANVAS WHITE	891119	51A	891127	56	891122	62	120x30	48"x12"	
CAMP ARMY CANVAS GREY	891118	51A	891128	56	891123	62	120x30	48"x12"	
CAMP ARMY CANVAS WHITE	891419	51A	891427	56	891422	62	120x20	48"x8"	
CAMP ARMY CANVAS GREY	891418	51A	891428	56	891423	62	120x20	48"x8"	
CAMP ARMY CANVAS WHITE	866419	44	866427	44A	866422	48	60x60	24"x24"	
CAMP ARMY CANVAS GREY	866418	44	866428	44A	866423	48	60x60	24"x24"	
CAMP ARMY CANVAS WHITE	863419	40	863427	54	863422	55	60x30	24"x12"	
CAMP ARMY CANVAS GREY	863418	40	863428	54	863423	55	60x30	24"x12"	

NATURALE MONETA


892418MON

892419MON


866418MON

866419MON

CAMP ARMY CANVAS WHITE



CAMP ARMY CANVAS GREY



NAME	NATURALE	RII	LAPPATO	cm.	inches
CAMP ARMY CANVAS BLACK	892420	892429	892425	120x60	48"x24"
CAMP ARMY CANVAS GREEN	892421	892426	892424	120x60	48"x24"
CAMP ARMY CANVAS BLACK	891120	891129	891125	120x30	48"x12"
CAMP ARMY CANVAS GREEN	891121	891126	891124	120x30	48"x12"
CAMP ARMY CANVAS BLACK	891420	891429	891425	120x20	48"x8"
CAMP ARMY CANVAS GREEN	891421	891426	891424	120x20	48"x8"
CAMP ARMY CANVAS BLACK	866420	866429	866425	60x60	24"x24"
CAMP ARMY CANVAS GREEN	866421	866426	866424	60x60	24"x24"
CAMP ARMY CANVAS BLACK	863420	863429	863425	60x30	24"x12"
CAMP ARMY CANVAS GREEN	863421	863426	863424	60x30	24"x12"
















**NATURALE
MONETA**

892420MON	
892421MON	

866420MON	
866421MON	

CAMP ARMY CANVAS BLACK

CAMP ARMY CANVAS GREEN

NAME	NATURALE	R11	cm.	inches		
MOSAICO CANVAS WHITE	868659 (74)		30x30	12"x12"		
MOSAICO CANVAS GREY	868658 (74)		30x30	12"x12"		
MOSAICO CANVAS BLACK	868657 (74)		30x30	12"x12"		2,1x2,1
MOSAICO CANVAS GREEN	868656 (74)		30x30	12"x12"		
MOSAICO LIST. CANVAS WHITE	868662 (71)		30x30	12"x12"		
MOSAICO LIST. CANVAS GREY	868663 (71)		30x30	12"x12"		
MOSAICO LIST. CANVAS BLACK	868660 (71)		30x30	12"x12"		2,1x3,0
MOSAICO LIST. CANVAS GREEN	868661 (71)		30x30	12"x12"		
MOSAICO 5 CANVAS WHITE		868664 (44)	30x30	12"x12"		
MOSAICO 5 CANVAS GREY		868665 (44)	30x30	12"x12"		
MOSAICO 5 CANVAS BLACK		868667 (44)	30x30	12"x12"		5,5x5,5
MOSAICO 5 CANVAS GREEN		868666 (44)	30x30	12"x12"		



GRADINO ELLE JOLLY



COPRIBORDO



BATTISCOPIA

TRIMS

NAME	CODE		cm.	inches	
GRADINO ELLE JOLLY CANVAS WHITE	867912	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CANVAS GREY	867913	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CANVAS BLACK	867910	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CANVAS GREEN	867911	(72)	60X30	24"x12"	
COPRIBORDO CANVAS WHITE R I I	728908	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CANVAS GREY R I I	728909	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CANVAS BLACK R I I	728910	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CANVAS GREEN R I I	728911	(42)	15X30	6"x12"	
BATTISCOPIA CANVAS WHITE	862419	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS GREY	862418	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS BLACK	862420	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS GREEN	862421	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS WHITE LAPPATO	862422	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS GREY LAPPATO	862423	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS BLACK LAPPATO	862425	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA CANVAS GREEN LAPPATO	862424	(24)	9X60	3,54"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24/25	34,56/36
120x60 . 48"x24" MONETA NATURALE	9 mm . 0,35"	14,22 pz	2	1,44		
120x30 . 48"x12" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
120x20 . 48"x8" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
60x60 . 24"x24" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MONETA NATURALE	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08		
60x30 . 24"x12" SCRATCH . REBEL . SCRATCH R I I . REBEL R I I	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPIA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54		
30x30 . 12"x12" MOSAICO . MOSAICO LIST . MOSAICO 5	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		








TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a ГЛ / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,2% ± 5% ± 5% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,5% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm ² S > 1700 N
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚










SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III

CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III

類別遵照 EN 14411 附錄 L B III 組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина 長度 and 寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина 厚度 Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 模固固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenfächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 0,5% ± 10 % ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,5% ± 0,4% ± 0,5% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	22 N/mm ² R ≥ 15 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面
	NATURALE R10
CAMP	ANTISLIP R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
	WALL	V2
CAMP	FLOOR	V2

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。



V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática . ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ
轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática . ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



wall



floor



collection

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pignini Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living