



## durgol badkamer-reiniger



### Gebruiksaanwijzing

Spuit op durgol badreiniger, verspreid eventueel met een spons over grotere oppervlakken, laat maximaal 2 minuten inwerken, spoel grondig na met koud water. Herhaal de toepassing in het geval van ernstigere verkalking. Droog wrijven is niet nodig.

### Belangrijke opmerkingen

- Alleen toepassen op koude, intacte en zuurbestendige oppervlakken.
- Poreuze oppervlakken (bijv. voegen) moeten eerst met koud water worden bevochtigd.
- Wees voorzichtig met coatings (bijv. decoraties). In geval van twijfel, test op een verborgen gebied.

Extra informatie stuur een e-mail naar: [info@durgol.nl](mailto:info@durgol.nl) of bel +31 481 452277 of gratis 00800 84 85 86 87.

### Geschikt voor:





## durgol badkamer-reiniger

### Instructions

Spray durgol bathroom cleaner on to the surface, using a sponge to spread the solution across larger areas. Allow to work for max. two minutes, then rinse thoroughly with cold water. Repeat procedure on surfaces with heavy limescale. No need to wipe dry.

### Important information

- For use only on cold, intact and acid-resistant surfaces.
- Porous surfaces (e.g. grout) should first be wetted with cold water.
- Take care when using on coated or finished surfaces (e.g. decorative elements). If in doubt, test on a concealed area first.

### Suitable for:





## durgol badkamer-reiniger

### Mode d'emploi

Vaporiser le détartrant sanitaire durgol surface, l'étaler avec une éponge sur les grandes surfaces, laisser agir pendant max. 2 minutes, rincer abondamment à l'eau froide. En cas de calcaire tenace, appliquer une seconde fois. Pas besoin d'essuyer.

Vaporiser le détartrant sanitaire durgol surface, l'étaler avec une éponge sur les grandes surfaces, laisser agir pendant max. 2 minutes, rincer abondamment à l'eau froide. En cas de calcaire tenace, appliquer une seconde fois. Pas besoin d'essuyer.

### Remarques importantes

- A n'utiliser que sur les surfaces froides, intactes et résistantes à l'acide.
- Les surfaces poreuses (les joints par exemple) doivent être d'abord humidifiées à l'eau froide.
- Agissez avec prudence avec les revêtements (les ornements par exemple). Si nécessaire, faire un test sur une petite surface.

### Convient à:

