

## เครื่องเจาะยางมะตอย

รุ่น SZR-5

- ใช้สำหรับทดสอบตามข้อกำหนดน้ำมันดินสำหรับงานถนน, เข็มเจาะยางมะตอยที่ปรับแต่งด้วยโพลีเมอร์ และการกลั่นน้ำมันดินหรือยางมะตอยน้ำที่ตกค้างจากตัวเข็ม

### Specification

รุ่น / โมเดล	SZR-5 Type
การทำงาน	ตัวเข็มวัดการกระจัดแบบแมนย่ำ
การปรับตั้งเวลาตัวเข็ม	0 - 99 วินาที
ความคลาดเคลื่อนของตัวเข็ม	> + 0.1 วินาที
ความแม่นยำของตัวเข็ม	0.01 มม.
ตัวเข็มเจาะลึกสุด	40 มม.
พลังงานความร้อน	600 W
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	0 - 125 °C
ช่วงอุณหภูมิควบคุม	-50 °C, ความแม่นยำ 0.1 °C
มาตรฐานของตัวเข็ม	- ปลายเข็มและแกน น้ำหนัก 2.5 - 0.05 กรัม - สอดคล้องข้อกำหนด gb/t4509, T0604
ถาดแก้วกันแบ่น	- สำหรับแก้วทรงกระบอก - ปริมาตร 1.5 ลิตร - ความลึก >80 มม. - ฐานยึดขา
งานทดลอง	- ทำจากทองแดง - รูปทรงกระบอกกันแบ่น - ขนาด 55 x 35 มม.
ขายึดยก	สามารถปรับได้อย่างอิสระ

