

# TS4-F



## Sécurité incendie

Le TS4-F est une solution d'arrêt rapide qui s'apparie avec une base de boîte de raccordement modulaire intégrée (TS4-F) et une base de modernisation/d'extension (TS4-R-F). Compatible avec tous les dispositifs de signalisation SunSpec pour l'activation.

### Caractéristiques

- Conforme aux exigences d'arrêt rapide NEC 690.12
- Désactivation au niveau du module
- Arrêt automatique ou manuel
- Protection contre la surchauffe
- Signalisation SunSpec

### Protégez votre investissement en améliorant la sécurité avec le TS4-F

- Certifié UL pour TS4-B (intégré) et TS4-R (modernisation/extension)
- Utilise la technologie de base ultra haute définition (UHD) de Tigo pour des performances supérieures
- Rendez-vous sur [tigoenergy.com](http://tigoenergy.com) pour obtenir la liste des onduleurs compatibles



Déployez le TS4-F pour prévenir les dommages d'incendie causés par des installations défectueuses, un équipement défectueux ou d'autres risques environnementaux.

**Tigo**<sup>®</sup>

# Se conformer aux spécifications d'arrêt rapide avec le TS4-F

Tigo a encore élargi sa plateforme pour module intelligent avec le capot de sécurité incendie TS4-F. Le TS4 augmente votre liberté de choix en vous permettant de sélectionner les bonnes fonctionnalités pour chaque projet et budget.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

ENTRÉE	
Puissance d'entrée CC nominale	475 W
Tension d'entrée maximale	90 V
Courant d'entrée continu max. ( $I_{MAX}$ )	75 V
Tension en circuit ouvert ( $V_{OC}$ ) maximale dans des conditions de test standard (STC)	16 V
Tension de crête ( $V_{MP}$ ) minimale	12 A
SORTIE	
Plage de puissance de sortie	0 - 475 W
Plage de tension de sortie	0 - $V_{OC}$
Arrêt rapide certifié UL (NEC 2014 & 2017 690.12)	Oui
Fonction d'adaptation d'impédance	Non
Limite de tension de sortie	Non
Tension système maximale	1 500 V
Calibre de fusible recommandé	20 A

Les unités TS4-F communiquent via CPL. L'arrêt peut être activé par n'importe quel dispositif de signalisation conforme à la spécification SunSpec.

### Infos commerciales :

[sales@tigoenergy.com](mailto:sales@tigoenergy.com) ou 1.408.402.0802 ext. 1

### Infos sur les produits :

Rendez-vous sur la page [www.tigoenergy.com/products](http://www.tigoenergy.com/products)

### Infos techniques :

<http://support.tigoenergy.com>

Pour plus d'informations et pour obtenir de l'aide sur la sélection des produits, utilisez l'outil de conception en ligne de Tigo sur la page [www.tigoenergy.com/design](http://www.tigoenergy.com/design)



Diodes

+



Sécurité incendie

TS4-F

