

FE-F600-AE-EUR Aerosol 600 ml


L'utilisation de la mousse extinctrice ne génère aucun dommage spécifique. Convient aux feux de liquides et de solides. Convient également pour les feux de graisse et d'électricité.

L'extincteur à mousse 600ml est adapté pour une utilisation à la maison, dans une caravane, en voiture et pour les incendies naissants.



- Testé et certifié BS6165 par MPA Dresden
- Mousse extinctrice AFFF : mousse formant un film aqueux
- Usage facile
- Conditionnement léger en aluminium
- Très efficace sur l'huile, le bois, les textiles et les liquides.
- Revêtement thermoplastique interne pour empêcher la corrosion
- Contrôle de l'extinction
- Prêt à l'emploi
- Bouteilles sous pression permanent nécessitant un entretien minimal
- Ne contient pas de CFC. Produit respectueux de l'environnement.
- Garantie 5 ans
- EAN 0816317004606

Caractéristiques techniques

Dimensions	66mm (diamètre) x 291mm (hauteur)	
Contenu	600ml	
Agent d'extinction	Mousse polyvalente	
Notation	5A - 21B - 5F	
Gaz propulseur	Azote	
Pression	10 Bar à 20°C	
Temps de décharge	30 sec.	
Plage de température de fonctionnement	+5°C à +60°C	
Matériau bouteille	Aluminium	
Poids et contenu de la bouteille	82g - 0.8 litre	
Poids	720g / 755g avec support	
Pression d'essai	18 bar	
Conditionnement (cm & poids)	10/carton : 35 x 29 x 14.5 7.5 Kg - avec support = 8/carton @ 6.35Kg	
Palette (cm) & poids	L:120 P:100 H:132 - 680 Kg (88 cartons maximum / palette) - m/h = 704pc / 560Kg	