



TEKNISK INFORMATION

Drifttemperaturer:	-25 °C till +45 °C
Laddstandard:	Mode 3
Skydd mot felströmmar:	DC-skydd är integrerat i laddstationen. Det behövs en extern jordfelsbrytare av typ A. Tillsammans ger de två komponenterna samma funktion som en jordfelsbrytare av typ B (som därmed inte behövs).
Energimätning:	1- till 3-fas spänning, ström och effekt (motsvarande mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klassning:	IP 66
Kabel:	7,5 m lång, förstärkt Diameter: 11 mm (Charge Amps Halo 3,7 kW)/13 mm (Charge Amps Halo 7,4 kW och 11 kW) ±0,5 mm
Dimensioner (B x D x H):	Charge Amps Halo: 262,4 × 159,4 × 203,2 mm Laddkontakt: 81 × 125 × 88 mm
Vikt:	4 kg

Charge Amps Halo-version	Strömförsörjning	Faser	Strömstyrka	Kontakt
3,7 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	1	1-fas 16 A**	Typ 1 eller typ 2
7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1	1-fas 32 A**	Typ 1 eller typ 2***
11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	3	3-fas 16 A	Typ 2***

** 3-fasinkoppling för enklare byte av aktiv laddfas samt lastbalansering.

*** Kan levereras med en-fas typ 1-kabel.