

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Monitor UHD LED de 55" IPX-MW3255-F-V

- ▶ Tela 4K UHD.
- ▶ Design de estrutura estável, altamente durável, moldura ultra estreita, profundidade ultrafina, leve e elegante.
- ▶ Painel de nível industrial, operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- ▶ O mecanismo de aprimoramento automático de cores e imagens melhora efetivamente o contraste, os detalhes e as bordas das imagens e é ideal para renderizar cores reais.
- ▶ Ângulos de visão amplos de 178° permitem a visualização de praticamente qualquer direção.
- ▶ Operação silenciosa, oferecendo um ambiente de trabalho confortável. A montagem padrão VESA permite fácil instalação.
- ▶ Suporte de parede e apoios flexíveis, economizando espaço.



Painel	
Fonte de luz	Luz de fundo LED
Tamanho do painel	55 polegadas
Distância de pixel (mm)	0.315*0.315
Resolução	3840*2160
Brilho (cd/m ²)	300
Relação de contraste	1000:1
Tempo de resposta (ms)	14
Suporte a cores	1.07B
Tamanho da tela (mm)	1209.6*680.4
Ângulo de visão (H/V)	178°/178°

Interface	
Entrada de vídeo	2*HDMI, 2*DP
Saída de áudio	Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm
Palestrante	
Palestrante	2*5W
OSD	
Linguagem	Inglês, francês, alemão, alemão, italiano, holandês, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional
Montagem	
Orifício de montagem na parede (mm)	200*200
Parafuso de montagem na parede	M6 (rosca de 10 mm de profundidade)
Geral	
Tensão de entrada	CA 100~240V, 50/60Hz
Consumo de energia típico (W)	≤115
Consumo de energia em espera (W)	≤0.5
Temperatura de operação	0~40°C
Umidade de operação	20% ~ 85% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-20~60°C
Umidade de armazenamento	10%~90% (sem condensação)
Dimensões do produto (W*H*D)(mm)	1234.6*715.9*74.8
Dimensões do pacote (W*H*D)(mm)	1322*818*141
Peso (kg)	Peso Líquido: 9,4 Peso Bruto: 11,8
Acessórios incluídos	1 cabo HDMI 、 1 Guia rápido 、 1= controle remoto 、 1 cabo de alimentação