

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Monitor LED 43" FHD IPX-D-TV-22 POL FHD

- ▶ Exibição de cores verdadeiras
- ▶ A resolução é de até 1920 × 1080
- ▶ Ampla visão de campo: 178°(H)/ 178°(V)
- ▶ Design de menu específico, simples de operar
- ▶ Suporte 7*24 funcionando e menor consumo de energia
- ▶ Reconhecer sinal de forma adaptativa
- ▶ suporte de suporte VESA
- ▶ Suporte multiplicar idioma



Exibição	
Tipo de exibição:	Retroiluminação LED
Tamanho da tela	21,5 polegadas
Passo de Pixel (mm)	0,265(H)× 0,24825(V)
Resolução máxima	1920×1080
Brilho (cd/m ²)	250
Contraste	4000:1
Tempo de resposta (ms)	6.5
Cor	16,7 milhões
Ângulo de visão	Horizontal 178°, Vertical 178°
Taxa de atualização	60Hz
Interface	
VGA	1
HDMI	1
OSD	
Multi Idiomas	8 (Inglês, França, Espanhol, Alemão, Rússia, Coreia, Japonês, Chinês Simplificado)
Montagem	
BROTO	100mm x 100mm
Geral	
Fonte de energia	DC 12V, 2A
Consumo	<23 W(ligado) <0,5 W(Em espera)

Temperatura de operação	0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
Umidade Operacional	20%~85% (No Condensation)
Temperatura de armazenamento	-10°C ~ 50°C/14°F ~ 122°F
Umidade de armazenamento	0%~90% (No Condensation)
Dimensão (LxAxP)	508,02 mm × 393,87 mm × 210,00 mm (com pedestal)
Pacote (L × A × P)	570 mm × 395 mm × 118 mm
Peso	Peso líquido: 2,51 kg Peso bruto: 3,3 kg
Acessório	
Padrão	Cabo HDMI, Adaptador, Pedestal, Guia Rápido
Opcional	Suporte de Suspensão (Modelo: HB-4022-A)