

IPX -MW3222-T Monitor LED FHD de 22"



Visão Geral

IPX-S-ILUMI30W-T é a nova geração de iluminador infravermelho para uso com câmeras de leitura de placa (LPR). Com um design compacto e moderno possui 16pçs LEDs de IR infravermelho de alta potência e eficiência melhorando a eficácia das câmeras de LPR mesmo a longas distâncias e alta velocidades.

O iluminador IPX-S-ILUMI30W-T possui um design compacto e foi desenvolvido para aplicações de cidades inteligentes, rodovias e necessidades de iluminação auxiliar.

Principais Funções

- Elementos emissores de luz LED de alta potência com características de baixo consumo de energia, alta eficiência luminosa e longa vida (≥ 50000 Hrs)..
- Alta precisão de corrente operacional dos LEDs através da tecnologia de drivers de corrente constante agrupada
- Baixo aquecimento térmico, aumentando a vida útil do equipamento através de um design de alumínio fundido, alta condutividade térmica e aletas ventiladas
- Iluminador com desempenho à prova d'água IP67.
- A fonte de alimentação de corrente constante com alto fator de potência o que melhora a taxa de utilização da energia elétrica e reduz a perda de potência reativa.

- Interruptor de controle de luz automático opcional para realizar a mudança automática dos modos de trabalho durante o dia e noite.
- O design compacto, moderno e de fácil instalação

Especificações

Exibição	
Tipo de exibição	Luz de fundo LED
Tamanho da tela	21.5"
Proporção da tela	16:9
Passo de Pixel (mm)	0.2482x 0.2482
Resolução máxima	1920x1080
Brilho	250 cd/ m2
Contraste	1000:1
Tempo de resposta	5ms
Cor	16,7 milhões
Ângulo de visão	Horizontal 178°, Vertical 178°
Taxa de atualização	60Hz
Tipo de exibição	Luz de fundo LED
Interface	
Entrada de sinal de vídeo	Digital
Entrada	VGA x1, HDMI x1, Display Port 2
OSD	
Multi Idiomas	16 (inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, holandês, sueco, finlandês, polonês, tcheco, russo, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês)
Montagem	
BROTO	100mm x 100mm
Rosca montada na parede	4-M4 Furo rosqueado
Geral	
Fonte de energia	DC 12V, 2A
Consumo	<20 W (ligado) <0,5 W (Em espera)

Temperatura de operação	0°C - 40°C (32°F-104°F)
Umidade Operacional	20%-85% (No Condensation)
Temperatura de armazenamento	-10°C -50°C (14°F-122°F)
Umidade de armazenamento	10%-90% (No Condensation)
Dimensão (LxAxP)	508,02 mm x 392,87 mm x 200 mm (com pedestal) 20" x 15,47" x 7,87" (com pedestal)
Pacote (L x A x P)	566 mm x 382 mm x 166 mm (22,28" x 15,04" x 6,54")
Acessório	
Padrão	Adaptador, Pedestal, Guia Rápido
Opcional	Suporte de suspensão (Modelo: HB-4022-E)

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -
Serra - ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.

