

IPX-2312SB-ADF40(60)KM-IO

Câmera Bullet 2MP HD 80m IR



Principais Funções

- Imagens de alta qualidade com sensor
- CMOS de 2MP, 1/2,8"
- Resolução de 2MP
- (1920*1080)@30/25fps; 720P
- (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- True WDR de 120dB, permite imagens nítidas em cenas de luz forte
- Suporta modo corredor 9:16
- 2 microfones integrados
- IR inteligente de até 80 m
- Suporta cartão Micro SD de 256 G
- Proteção IP67
- Suporta alimentação PoE

Especificações

Câmera			
Sensor	1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS		
Iluminação mínima	Cor: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux com IR ligado		
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)		
Obturador	Automático/Manual, 1 - 1/100000s		
Ângulo de ajuste	Pan: 0° a 360°	Inclinação: 0° a 90°	Rotação: 0° a 360°
WDR	120dB		
S/N	>52dB		

Lente				
Lente	4.0mm@F1.6	6.0mm@F1.6		
Ângulo de visão (H)	87.5°	54.2°		
Ângulo de visão (V)	46.3°	28.9°		
Ângulo de visão (O)	92.4°	61.5°		
Distância DORI				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
4.0	62.1	24.8	12.4	6.2
6.0	93.1	37.2	18.6	9.3
Iluminador				
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 80 m (262 pés)			
Comprimento de onda	850nm			
Ligar/desligar IR	Automático/Manual			
Vídeo				
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto			
Taxa de quadros	Fluxo principal: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub-Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps;			
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps - 16 Mbps			
código U	Apoiar			
ROI	Até 8 áreas			
Fluxo de vídeo	Transmissões triplas			
OSD	Até 8 OSD			

Máscara de privacidade	Até 4 áreas
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Imagem	
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Configuração de imagem	Rotação da imagem, brilho, saturação, contraste, nitidez, ganho ajustável pelo navegador da web
Redução de ruído digital	2D/3D DNR
IR inteligente	Compatível
Virar	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Anti-horário
Dewarping	N / D
HLC	Compatível
BLC	Compatível
Desembaçar	Desembaçamento Digital
Áudio	
Compressão de áudio	G.711
Taxa de bits do áudio	64 Kbps
Supressão	Compatível
Taxa de amostragem	8KHZ
Armazenar	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR, NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/Anfitrião	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Cliente	EZStation EZView EZLive
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior Visualização ao vivo gratuita de plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Interface	
Audio I/O	N / D
Alarm I/O	1/1
RS485	N / D
Microfone embutido	Suporte 2
Alto-falante embutido	N / D
Wi-Fi	N / D
Rede	1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Saída de vídeo	N / D
Certificação	
EMC	FCC CFR 47 Parte 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
Segurança	IEC 62368-1

	EN 62368-1 UL 62368-1
Meio Ambiente	CE-ROHS (2011/65/UE; (UE) 2015/863); REEE (2012/19/UE); REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)
Geral	
Energia	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo de energia: máx. 7.0 W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (L x L x H)	206 x 74 x 74 mm (8,1" x 2,9" x 2,9")
Peso	0,51 kg (1,12 lb)
Material	Metal
Ambiente de trabalho	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	4KV
Botão de reset	Compatível
Proteção	Proteção contra entrada: IP67

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
 CNPJ: 09.511.938/0001-40
 Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382
 E-mail: comercial@inpex.com.br
 Todos os direitos reservados.

IPX-2312SB-ADF40(60)KM-10
Câmeras IP

