

# IPX-S-B2FI-67IK-D

## Câmera Bullet Fixa Inteligente 2MP 50m IR



### Principais Funções

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP e 1/2,7"
- 2MP (1920\*1080) @30/25fps; 720P (1280\*720) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Inteligente prevenção de intrusão, incluindo linha cruzada, intrusão, entrada na área, detecção de saída da área
- Com base na classificação do alvo, a prevenção inteligente de intrusão reduz significativamente os falsos alarmes causados por folhas, pássaros e luzes, etc., concentra-se com precisão em humanos e veículos motorizados e não motorizados veículo
- Contagem Inteligente de Fluxo de Pessoas e Monitoramento de Densidade de Multidão
- A tecnologia WDR real de 120dB permite imagens nítidas em cenas de luz forte
- Suporta modo corredor 9:16
- 2 microfones integrados
- IR inteligente, distância IR de até 50 m (262 pés)
- Suporta Cartão Micro SD de 256 G
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte para fonte de alimentação PoE

### Especificações

Câmera			
Sensor	1/2,7", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS		
Iluminação mínima	Cor: 0,001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR ligado		
Dia noite	Filtro de corte IR com detector magnético (ICR)		
Obturador	Auto/Manual, 1 - 1/100000s		
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 0° - 360°	Inclinação: 0° - 90°	Girar: 0° - 360°
WDR	120dB		
S/N	>52dB		
Lente			
Lente	2.7 - 13.5mm, Focagem automática e lente de zoom motorizada		
Íris	Fixo / ajustável		
Campo de Visão (H)	114° - 31.8°		
Campo de visão (V)	58.9° - 17.6°		
Iluminador			
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 50 m (262 pés)		
Comprimento de onda	850 nm		
Controle de ativação/desativação de infravermelho	Automático/Manual		
Vídeo			
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto		
Taxa de quadros	Fluxo principal: 2MP (1920*1080), máximo de 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps; Fluxo secundário: 1,3M (1280x960), 720P (1280*720), máximo de 30fps; D1 (720*576), máximo 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF(704*288), Máximo 30fps; CIF(352*288), Máximo 30fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576),		

	máximo de 30fps; 640*360,máximo 30fps; 2CIF(704*288), Máximo 30fps; CIF(352*288), Máximo 30fps;
Taxa de bits de vídeo	128Kbps-16Mbps
Código U	Apoiar
OSD	Até 8 OSD
Máscara de privacidade	Até 8 áreas
ROI	Até 8 áreas
Fluxo de vídeo	Fluxos triplos
<b>Imagem</b>	
Balanco de branco	Automático/Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D
IR inteligente	Suportado
Virar	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° Sentido horário/90° Sentido anti-horário
CHL	Suportado
BLC	Suportado
Desembaçar	Desembaçamento digital
<b>Vídeo Analítico</b>	
Prevenção inteligente de intrusões	Suporta filtragem de alarme falso: detecção de linha cruzada, detecção de intrusão, detecção de entrada de área, detecção de saída de área
Análise Estatística	Contagem de pessoas, suporte à contagem de fluxo de pessoas e monitoramento da densidade de multidões
Detecção Básica	Detecção de movimento, alarme de violação, detecção de áudio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
Tamanho(mm)	443x146x105
Peso	1,8Kg
Índice de proteção	-30 a +75oC, e UR 95% (sem condensação)
Caixa de Proteção Antivalismo	Slm
Ambiente de trabalho	IP66, IK10
<b>Áudio</b>	
Compressão de áudio	G.711
Taxa de bits do áudio	64 Kbps
Supressão	Suportado
Taxa de amostragem	8KHZ
<b>Gravação</b>	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR, NAS(NFS)
<b>Rede</b>	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Integração Compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/anfitrião	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digesto

	para RTSP, autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, autenticação digest para ONVIF
Navegador da Web	Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior
<b>Interface</b>	
E/S de áudio	N / D
E/S de alarme	1/1
RS485	N / D
Microfone embutido	Suporte 2
Alto-falante embutido	N / D
WI-FI	N / D
Rede	1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
<b>Certificações</b>	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 partes 15 B, ANSI C63.4-2014)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 01/12/2014)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE;(EU)2015/863); REEE (2012/19/UE); Alcance (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)
Proteção	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10
<b>Geral</b>	
Poder	CC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo de energia: Máx. 7,0 W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (C x L x A)	206 x 74 x 74 mm (8,1" x 2,9" x 2,9")
Peso	0,51kg (1,12lb)
Material	Metal
Ambiente de trabalho	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Proteção contra surtos	4KV
Botão de reset	Suportado

**Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda**

CNPJ: 09.511.938/0001-40

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382

E-mail: comercial@inpex.com.br

Todos os direitos reservados.

**IPX-S-B2FI-67IK-D**  
Câmeras IP

