

IPX-E-P2X33I-67K

Câmera PTZ 2MP 33x Lighthunter



Principais Funções

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP 1/2.8"
- Resolução de 1920*1080@60fps no fluxo principal
- Taxa FPS e Conjunto de imagens personalizáveis
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Fluxos triplos
- Zoom óptico de 33X
- Prevenção de intrusão inteligente com filtragem de falso alarme, incluindo detecção de cruzamento de linha e de entrada e saída de área com classificação
- Contagem de pessoas, contagem de fluxo de pessoas e monitoramento da densidade de multidão, adequado para diferentes cenários estatísticos.
- A tecnologia Lighthunter garante alta qualidade de imagem em ambiente de baixa iluminação
- Gestão de prioridade de acesso no controle PTZ
- IR inteligente, de até 500m de distância
- Suporte a fonte de alimentação PoE com injetor
- 2 entradas e 1 saída de alarme, 1 entrada e 1 saída de áudio

- Proteção IP67/IK10

Especificações

Câmera				
Tipo de sensor	Sensor 1/2.8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS			
Min. Iluminação	Cor: 0,001 Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux com IR			
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)			
Obturador	Automático/Manual, 1 - 1/100000s			
WDR	120dB			
S/N	>52dB			
Lente				
Lente	4,5 - 148,5 mm, focagem automática AF e lente zoom motorizada			
Zoom digital	16			
Zoom ótico	33			
Íris	56.2° ~ 2.6°			
Ângulo de Visão (H)	33.5° ~ 1.4°			
Ângulo de Visão (V)	33.5° ~ 1.28°			
Ângulo de Visão (O)	69.2° ~ 3.0°			
Recursos PTZ	Suporte a controle de prioridade			
Distância DORI				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
4.5	72.9	29.2	14.6	7.3
148.5	2187.9	875.2	437.6	218.8
Iluminador				
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 500 m (1640 pés)			
Comprimento de onda	850nm			
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual			
Vídeo				

Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264 (Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto), MJPEG
Taxa de quadros	Fluxo principal: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub-Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 60fps;
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps - 16 Mbps
Código-U	Suporte
ROI	Suporte
Fluxo de vídeo	Transmissões triplas
OSD	Até 8 OSD
Máscara de privacidade	30 áreas, até 5 áreas por cena
Imagem	
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
GOP	Suporte
Redução de ruído digital	2D/3D DNR
Eventos	
Prevenção inteligente de intrusões	Suporte filtragem de alarme falso: detecção de linha cruzada, detecção de intrusão, detecção de área de entrada, detecção de área de saída
Contagem de pessoas	Suporte a contagem de fluxo de pessoas e o monitoramento da densidade da multidão, classificação pessoas, objetos ou veículos
Deteção Básica	Deteção de movimento, detecção de áudio, alarme de adulteração
Rastreamento automático	Suporte a detecção e rastreamento em movimento
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
Áudio	
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Taxa de bits do áudio	64 Kbps
Áudio bidirecional	Suporte
Supressão	Suporte
E/S de Áudio	Cabo de áudio - Entrada: impedância de 35 kΩ; amplitude de 2 V [p-p] - Saída: impedância de 600 Ω; amplitude de 2 V [p-p]
Taxa de amostragem	8 kHz
Armazenar	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR,NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4/v6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP v1/2/3, QoS, RTMP, SSL/TLS, NTS
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/Anfitrião	Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Navegador da Web	Visualização ao vivo gratuita de plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+

	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior
Panorâmica e inclinação	
Faixa panorâmica	360° (sem fim)
Velocidade panorâmica	0,1°/s a 700°/s
Velocidade de inclinação	Velocidade predefinida: 300°/s
Faixa de inclinação	-15° - 110° (reversão automática)
Velocidade de inclinação	0,1° - 500°/s
Velocidade de inclinação	Velocidade predefinida: 240°/s
Número de predefinições	1024
Patrulha Predefinida	16 patrulhas, até 64 presets para cada patrulha
Patrulha de Rota	16 patrulhas, até 32 presets para cada patrulha
Patrulha Gravada	16 patrulhas, até 128 presets para cada patrulha
Tempo de permanência da patrulha	15s-1800s
Congelamento de imagem predefinido	Suporte
Posição inicial	Suporte
Interface	
Audio I/O	1/1
Alarm I/O	2/1
Porta serial	1 RS485
Rede	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Saída de vídeo	1 BNC
Certificação	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015; EN 55024:2010+A1:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 2014-12-01)
Meio Ambiente	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Proteção	Proteção de entrada: IP67 Proteção a vandalismo: IK10
Geral	
Energia	CA 24V±25%, CC 24V±25%, PoE Consumo de energia: Max 53W
Interface de energia	Fios com terminal prensado a frio
Dimensões (Ø x H)	Ø227 x 385 mm
Peso	5,6 kg
Ambiente de trabalho	-40°C -70°C (-40°F - 158°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-40°C -70°C (-40°F - 158°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Botão de reset	Suporte

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.

IPX-E-P2X33I-67K
Câmeras PTZ

