

IPX-PP233I-67IK

Câmera IP PTZ 2MP 33X



Principais Funções

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP de 1/2,8"
- 1920*1080 @ 30fps no stream principal
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Streams triplos
- Zoom óptico de 33X
- Prevenção de intrusão inteligente, suporta filtragem de alarme falso, inclui detecção de linha cruzada, intrusão, entrada e saída de área
- Captura de rosto, seleção automática dos melhores instantâneos, suporte para máscara de privacidade
- Contagem de pessoas, suporte para contagem de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão, adequado para diferentes cenários estatísticos
- A tecnologia Lighthunter garante uma alta qualidade de imagem em ambientes de baixa iluminação
- IR inteligente, até 100m (328 pés) de distância de infravermelho
- DC 12V±25% ou PoE+ (IEEE 802.3at)
- Alarme 2 entradas e 1 saída, Áudio 1 entrada e 1 saída
- Proteção contra entrada IP67
- IK10 resistente a vandalismo

Especificações

Câmera				
Sensor	1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS			
Mín. Iluminação	Cor: 0,003 Lux (F1,5, AGC ON) 0 Lux com IR			
Dia noite	Filtro de corte IR com chave automática (ICR)			
Obturador	Auto/Manual, 1 - 1/100000s			
WDR	120dB			
S/N	>56dB			
Lente				
Tipo de lente	4,5 - 148,5 mm, foco automático AF e lente de zoom motorizada			
Zoom digital	16			
Zoom ótico	33			
Íris	Auto? F1.5 - F3.8			
Ângulo de Visão (H)	52.20°-2.74°			
Ângulo de Visão (V)	30.81°-1.54°			
Distância DORI				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
4.5	72,9	29,2	14,6	7,3
148.5	2187,9	875,2	437,6	218,8
Iluminador				
Faixa IR	Alcance IR de até 100 m (328 pés)			
Comprimento de onda	850nm			
Controle IR On/Off	Automático/Manual			
Vídeo				
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Taxa de quadros	Fluxo principal: 2MP (1920*1080), máximo de 30 fps;			

	Substream: 2MP (1920*1080), máximo 30 fps; Third Stream: D1 (720*576), máximo de 30 fps;
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps - 16 Mbps
Código U	Apoiar
ROI	Apoiar
Fluxo de vídeo	Fluxos triplos
OSD	Até 8 OSDs
Máscara de privacidade	24 áreas, até 4 áreas por cena
Imagem	
Balanco de branco	Automático/Exterior/Ajuste Fino/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Redução de Ruído Digital	2D/3D DNR
Infravermelho Inteligente	Apoiar
Virar	Normal/Inverter na vertical/Inverter na horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário
HLC	Apoiar
BLC	Apoiar
Devocional	Desembaçamento digital
Eventos	
Prevenção de Intrusão Inteligente	Suporta filtragem de alarme falso: Detecção de cruzamento de linha, Detecção de intrusão, Detecção de área de entrada, Detecção de saída de área
Captura de rosto	Suporte, atributos faciais: sexo, faixa etária, óculos, máscara
Prevenção de Intrusão Inteligente	Suporta filtragem de alarme falso: Detecção de cruzamento de linha, Detecção de intrusão, Detecção de área de entrada, Detecção de saída de área
Áudio	
Compressão de áudio	G.711U,G.711A
Taxa de bits do áudio	64 Kbps
Áudio bidirecional	Apoiar
Supressão	Apoiar
Taxa de amostragem	8 kHz
Armazenar	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento em Rede	ANR,NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
Integração Compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/Host	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e resumida para RTSP, autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF
Panorâmica e inclinação	
Panorâmica	360° (infinito)
Velocidade PAN	0,1°/s - 200°/s Velocidade predefinida: 240°/s
Faixa de inclinação	-15° - 90° (reverso automático)

Velocidade de Inclinação	0,1°/s - 120°/s Velocidade predefinida: 200°/s
Número de predefinições	1024
Patrulha predefinida	16 patrulhas, até 64 predefinições para cada patrulha
Patrulha Rodoviária	16 patrulhas, até 32 ações para cada patrulha
Patrulha Registrada	16 patrulhas, até 128 ações para cada patrulha
Tempo de Permanência da Patrulha	15s-1800s
Congelamento de imagem predefinida	Apoiar
Interface	
Áudio I/O	1/1
Alarme I/O	2/1
Porta serial	1 RS485
microfone embutido	N / D
Alto-falante embutido	N / D
Áudio I/O	1/1
Alarme I/O	2/1
Porta serial	1 RS485
Certificação	
EMC	FCC Parte 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
Segurança	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1
Meio Ambiente	EC-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); REEE (2012/19/UE); REACH (Regulamento (CE) nº 1907/2006)
Geral	
Poder	DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at) Consumo de energia: MAX 21W
Interface de alimentação	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (Ø x A)	Ø166 x 295 mm (Ø6,5" x 11,6")
Peso	3,05kg (6,72lb)
Ambiente de trabalho	-40°C-70°C(-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-40°C-70°C(-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Botão de reset	Apoiar
Proteção	Proteção contra entrada: IP67 Antivandalismo IK10

IPX-PP233I-67IK
Câmeras PTZ

