

Faça mais, com A4

A nova TASKalfa 358ci, com resolução de 1,200 dpi, preenche todas as necessidades de equipas de trabalho exigentes, que requerem a execução de trabalhos de elevada qualidade de acabamentos profissionais; oferece todas as funcionalidades que se esperaria de um multifuncional sofisticado, como fácil acesso através de um écran táctil de 7 polegadas, estruturado de forma muito intuitiva, com funções como *scroll* e *slide*. Oferece ainda funções de segurança avançadas, como *boot* seguro, ou *Trusted Platform Module* (TPM).



TASKalfa 358ci



Multifuncional A4 a cores

35ppm a cores e a preto

Resolução de 1200 x 1200 dpi

TASKalfa 358ci

Especificações

GERAL

Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPass™
Painel táctil de controlo: 177,8 mm 7 polegadas) painel táctil a cores, tilt em vários passos (0 a 90 graus)
Velocidade de motor (páginas por minuto): 35 páginas por minuto a preto, a cores, em simplex ou duplex
Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, Tecnologia Multi-Bit, nível de 9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 escalas de cinzentos por cor para cópia e digitalização
Tempo de aquecimento: 19,7 segundos ou menos
Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 5,5 / 6,5 segundos ou menos para preto e cores
Tempo para a primeira cópia: 5,9 / 7,3 segundos ou menos para preto e cores
CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz
Memória: Standard 4GB RAM, máximo 16GB SSD, Disco opcional de 320GB
Interfaces standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 3 x USB Host interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para cartão SD / SDHC opcional, 2 portas para unidade de Fax ou print server opcionais
Contabilização integrada: 1.000 códigos departamentais
Dimensões (W x D x H): 550 mm x 508 mm x 612,8 mm
Peso: Aproximadamente 47,4 kg
Alimentação eléctrica: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão / cópia: 563W (mono e cor)
Low-power mode: 51W
Ready mode: 81W
Sleep mode: 0,7W
Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296):
Impressão / cópia a cores: 51,2 dB(A) LpA
Modo Quiet: 46,9 dB(A) LpA
Modo stand-by: demasiado baixo para ser mensurável
Standards de segurança: GS/TUV/CE, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.
Capacidade de alimentação: Cassete universal para 500 folhas; 60 a 220g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148mm - 216 x 356 mm).
Tabuleiro Multifunções 100 folhas, 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148mm - 216 x 356mm), Banner max. 216 x 1,220 mm
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 3.100 folhas
Duplex: Duplex como standard, 60 a 220g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacidade de saída: Máximo de 500 folhas com a face para baixo com sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc
Emulações: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS / Open XPS Direct Print, PDF Direct Print
Sistemas Operativos: Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10,9 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.
Fontes / Códigos de barras: 93 fontes PCL escaláveis, 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3 escaláveis, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN 13, EAN, 128, EAN8), com geração automática de conferência de somas, mais 2 bidimensionais (PDF-417) sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)

Suporte de impressão móvel: Kyocera Mobile Print APP para iOS e Android, Airprint, Mopria, WIFI Direct, Google Cloud Print; DSK Standard
Características de impressão: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, POP over SS, Controlo de acesso via códigos departamentais integrados, Kir de segurança E protege os dados no SSD opcional, HTTPS, IPPS; SNMv3, impressão confidencial.

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A4/Legal
Cópias continuadas: 1-9,999
Zoom: 25-400 % com intervalos de 1 %
Rádios de ampliação pré-definidos: 5R / 5E
Modo de Exposição: Auto, Manual: 9 passos
Ajustes de imagem: Texto+ foto, texto, fotografia, mapa, documento impresso
Características digitais: Modo automático de cor, digitaliza uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, cópia de documento de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, auto cópia duplex, separação de cópia, digitalização continua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia, função de "saltar página em branco".

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-email (SMTP sobre SSL), scan-to-FTP (FTP sobre SSL), TWAIN scan (USB, Network), scan to SMB, scan-to-USB Host, WSD (WIA) scan (USB, Network)
Velocidade de digitalização: DP-5100 até 60 ipm; DP-5120 até 120 ipm; DP-5130 até 170 ipm
Scan resolution: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 greyscales per colour
Max. scan size: A4, Legal, Banner up to 1,900 mm
Reconhecimento do original: Texto, foto, texto + foto, texto ligeiro, linhas finas, optimizado para OCR
Tipo de ficheiros: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compressão/alta compressão PDF), PDF Pesquisável (Opcional), MS Office file (Opcional)
Características: Livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, encriptação de transferência de dados, múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB / FTP, impressão) de uma só vez, função de saltar páginas em branco

FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade: ITU-T Super G3
Fax Memory: 170 MB
Velocidade do Modem: Máximo. 33,6 Kbps
Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos (JBIG)
Velocidade de digitalização: 2,0 segundos
Livro de endereços: 2,000 entradas
Densidade de digitalização:
Normal: 200 x 100 dpi
Fina: 200 x 200 dpi
Superfina: 200 x 400 dpi
Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Meio tom: 256 escalas de cinzento
Dimensão máxima do original: A4/Legal, Banner up to 1,600 mm
Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH
Características: FAX de rede, transmissão e recepção em duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção polling, difusão

CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4
TK-5205K: Toner microfino preto para 18.000 páginas
TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 12.000 páginas cada

WT-5190 waste toner bottle: a substituir a cada 44.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5% e proporção entre páginas a preto e a cores de 7 para 3)
Cartridge de agrafes SH-10: 3 x 5.000 agrafes para DF-5100, DF-5110 e DF-5120

OPCIONAIS

Fax System 10 (X): Fax Super G3, Fax de red
Internet Fax Kit (A): Opção para Fax System 10, T.37 via SMTP/POP3 server
DP-5100 alimentador inversor de documentos: 75 folhas, 50-120g/m²
DP-5120 alimentador de documentos de leitura de duas faces numa passagem: 100 folhas, 50-120g/m²
DP-5130 alimentador de documentos de leitura de duas faces numa passagem: 270 folhas com detecção de alimentação dupla, detecção de agrafes, 50-120g/m²
PF-5120 alimentador: Máximo de 500 folhas, 60 - 220 g/m2, A6, A5, A4, B6, B5, Legal, Letter, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
PF-5130* alimentador: Máximo de 2 x 500 folhas, 60 - 220 g/m2, A6, A5, A4, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148mm - 216 x 356 mm).
PF-5140* alimentador: Máximo de 2.000 folhas, 60 a 220 g/m2, A4, Letter
DT-5100 Tabuleiro de documentos: Para colocar originais ou teclado USB
JS-5100 Separador de trabalhos: Separador de trabalhos interno para 100 folhas; 60-220g/m2; A4, Legal
MT-5100 Mailbox com 5 tabuleiros:** 5 tabuleiros x 100 folhas A4, 60-163 g/m2, Tabuleiro principal 500 folhas A4, 60 - 220 g/m2
DF-5100 Finalizador de documentos interno: Máximo de 300 folhas de 60 a 220 g/m2, agrafa até 50 folhas A4 em 2 posições
DF-5110 Finalizador de documentos externo:** Máximo de 1.000 folhas A4; 60 a 1220g/m2, agrafa até 50 folhas em 2 posições
PH-5110 Furador para DF-5110: 2 ou 4 furos; 60 - 220g/m2, A4
DF-5120 Finalizador de documentos:** Tabuleiro principal, máximo de 3.000 folhas A4, máximo de 60 - 220g/m2, agrafa até 50 folhas em 2 posições.
Inclui furador para 2 ou 4 furos, 60 - 220g/m2, A4
Sub-tabuleiro, máximo de 200 folhas A4, 60 - 220g/m2
HD-11 (B): 320 GB HDD
UG-33: Suporte ThinPrint
UG-34: Emulação (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Disponível suporte para várias chaves de autenticação
IC Card Reader Holder 11: Para integração do USB IC card Reader
Scan Extension Kit (A): PDF pesquisável, (embedded OCR), converção para PDF ou MS Office (docx, xlsx, pptx)
Interfaces opcionais:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
NK-7100(B): Teclado numérico
CB-5110H mesa alta: Mesa de madeira com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 50 cm (largura x profundidade x altura)
CB-5110L mesa baixa: Mesa de madeira com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x altura)
CB-5120H mesa alta: Mesa de metal com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 50 cm (largura x profundidade x altura)
CB-5120L mesa baixa: Mesa de metal com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x altura)

* Requer PF-5120

** Adaptador AK-5100 necessário para utilização de MT-5100, DF-5110, DF-5120

A TASKalfa 358ci incorpora componentes de longa duração que garantem uma operação eficiente e confiável, para atender aos exigentes requisitos de ambientes de escritório. A TASKalfa 358ci fornece produtividade eficaz e flexibilidade máxima, garantindo o mínimo impacto ao meio ambiente.



O seu Agente Autorizado Kyocera:

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda

Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41, 1700-106 Lisboa

Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.eu



kyoceradocumentsolutions.pt

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.