

**TORO**

# ProCore® 864, 1298

## Aerifizierer für große Flächen

### GLEICHMÄSSIGER BETRIEB.

Dieselbe bahnbrechende Technologie, mit der der ProCore 648 die Grünsaerifizierung revolutioniert hat, ist jetzt für großflächige Anwendungen erhältlich.

Die genau ausgewuchteten Aerifizierköpfe laufen selbst in angehobener Stellung bei eingekuppelter Zapfwelle gleichmäßig.

Dies spart Zeit beim Wenden und beim Vermeiden von Hindernissen.

Der ProCore 864 und 1298 bieten hervorragende Aerifizierung und Produktivität und sind intuitiv mit einem robusten Design.



ProCore® 1298

ProCore® 864

[toro.com/cultivation](http://toro.com/cultivation)

### F E A T U R E S

- Genau ausgewuchteten Aerifizierköpfe bieten einen beeindruckenden gleichmäßigen Betrieb.
- Das Aufprallsystem hält den schwierigsten Bedingungen stand.
- RotaLink™ liefert hervorragende Lochqualität.
- Überdimensioniertes Getriebe für robusten Betrieb.



**PROCORE - TECHNISCHE DATEN**

	<b>PROCORE 864, MODELL 09715</b>	<b>PROCORE 1298, MODELL 09716</b>
AERIFIZIERUNGSBREITE	163 cm	249 cm
AERIFIZIERTIEFE	Maximal 12,7 cm*	Maximal 12,7 cm*
TRAKTORGRÖSSE	30 PS @ Zapfwellen-Minimum, 35 PS @ empfohlene Zapfwellen-Einstellung	40 PS @ Zapfwellen-Minimum, 50 PS @ empfohlene Zapfwellen-Einstellung
ZUGMASCHINENANSCHLUSS	Dreipunkt, Kategorie 1 oder 2	Dreipunkt, Kategorie 2
TRAKTORZAPFWELLE	540 U/min	540 U/min
LOCHABSTAND NACH VORNE (ABHÄNGIG VON ZUGMASCHINE)	Variabel bis zu 11,4 cm	Variabel bis zu 11,4 cm
LATERALER LOCHABSTAND (ABHÄNGIG VOM TINES-KOPF)	3,3-6,6 cm	3,3-6,6 cm
ANZAHL DER TINES-KÖPFE	8	12
GESAMTBREITE	170 cm	256,5 cm
HÖHE	98 cm	98 cm
LÄNGE	89 cm	89 cm
GEWICHT	714 kg	1043 kg
ZULASSUNG	ANSI B71.4-1999, CE und EU Maschinenrichtlinien	
GARANTIE	Zwei Jahre oder 500 Stunden eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.	

\*Lochtiefen über 10,2 cm können nur mit 16,5 cm langen Tines und abgenommenen Rasenhaltern erreicht werden. Bei dieser Konfiguration ist die Lochqualität etwas schlechter.

**TINES-AUFNAHMEN**

MODELL	Tines-Köpfe	Lateraler Abstand	Aufnahmedurchmesser
09737	Mini-Tines-Aufnahme (1 Reihe zu je 6)	3,3 cm	1 cm
09736	Mini-Tines-Aufnahme (2 Reihen zu je 5)	4,1 cm	1 cm
09739	Nadel-Tines-Aufnahme	4,1 cm	0,5 cm oder 0,8 cm
09794	3-Tines-Aufnahme	6,6 cm	1,9 cm
09796	4-Tines-Aufnahme	5,1 cm	1,9 cm
09797	3-Tines-Aufnahme -HD	6,6 cm	2,2 cm

**PRODUKTIVITÄTSRATEN**

Zugmaschinengeschwindigkeit km/h	Abstand Vorwärtslochabstände	ProCore 864 sq-m/h	ProCore 1298 sq-m/h
0,8	2,5 cm	1.338	2.049
1,2	3,8 cm	2.007	3.073
1,6	5,1 cm	2.676	4.097
2,1	6,4 cm	3.345	5.121
2,5	7,6 cm	4.013	6.146
2,9	8,9 cm	4.682	7.170
3,3	10,2 cm	5.351	8.194
3,7	11,4 cm	6.020	9.218

\*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

Version 2/15



**toro.com**

Worldwide Headquarters  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420,  
U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

Gedruckt in den USA.  
©2016 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.  
200-7286 DE



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



**Count on it.**