

## WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do Zamawiającego (40-833 Katowice, ul. Obroki 109)  
narzędzi skrawających wraz z oprzyrządowaniem mocującym

### 1. Oprzyrządowanie mocujące:

1.1 Adapter (1 szt.) o długości min. 110 mm i min. średnicy 38 mm z mocowaniem ISO 26623 (Capto6, PSC6) umożliwiającą zamocowanie głowic tokarskich do toczenia wew. na płytce skrawające:

- DCMT 11 o kącie przystawienia 93° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 50 mm,
- DCMT 11 o kącie przystawienia 62.5° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 50 mm i pracę na lewych obrotach,
- DCMT 11 o kącie przystawienia 62.5° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 50 mm i pracę na prawych obrotach,
- VNMG 16 o kącie przystawienia 93° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 55 mm.

1.2 Adapter (1 szt.) o długości min. 280 mm i min. średnicy 38 mm z mocowaniem ISO 26623 (Capto6, PSC6) z funkcją tłumienia drgań, umożliwiającą zamocowanie głowic tokarskich do toczenia wew. na płytce skrawające:

- DCMT 11 o kącie przystawienia 93° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 50 mm,
- VNMG 16 o kącie przystawienia 93° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 55 mm.

### 2. Narzędzia skrawające:

2.1 Oprawka tokarska do tocz. wew. z mocowaniem ISO 26623 (Capto6, PSC6) umożliwiającą zamocowanie płytki ISO CNMG 12 (kąąt przystawienia 95°) o długości roboczej min. 110 mm oraz minimalnej średnicy wytaczania 40 mm - (2 szt.).

2.2 Głowice tokarskie kompatybilne z adapterami wymienionymi w pkt. 1.1 oraz 1.2 na płytce skrawające:

- DCMT 11 o kącie przystawienia 93° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 50 mm (1 szt.),
- DCMT 11 o kącie przystawienia 62.5° umożliwiającą wytoczenie średnicy min. 50 mm i pracę na lewych obrotach (1 szt.),

- DCMT 11 o kącie przystawienia  $62.5^\circ$  umożliwiającej wytoczenie średnicy min. 50 mm i pracę na prawych obrotach (1 szt.),
- VNMG 16 o kącie przystawienia  $93^\circ$  umożliwiającej wytoczenie średnicy min. 55 mm (1 szt.).

Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy