

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do Zamawiającego (40-833 Katowice, ul. Obroki 109) elementów oprzyrządowania ze stali żaroodpornej do obróbki cieplnej w piecu próżniowym.

Piec próżniowy SECO/WARWICK typu 15VP-9912 z wysokociśnieniowym hartowaniem 15BAR.

- komora pieca o wymiarach 900x900x1200mm
- dopuszczalna masa wsadu 1400kg brutto.

Oprzyrządowanie musi zostać wykonane ze stali żaroodpornej, która jest odporna na wysokie temperatury od 1050 do 1150°C, oraz w gatunku materiału: 1.4849 lub 2.4879

1 Taca podstawowa w gatunku 2.4879:

- wymiary min 600x900 grubość min 45mm – 4szt.
- 2 komplety śrub i nakrętek do łączenia tac

2. Taca z otworami o średnicy min Ø 40mm

- wymiary min 600x450 grubość min 30mm - 4szt.

3. Taca z otworami o średnicy min Ø 62mm

- wymiary min 600x900 grubość min 30mm - 2szt.

4. Taca z otworami o średnicy min Ø 70mm

- wymiary min 600x900 grubość min 30mm - 2szt.

5. Taca z otworami o średnicy min Ø 92mm

- wymiary min 600x900 grubość min 30mm - 2szt.

6. Taca z otworami o średnicy min Ø 105mm

- wymiary min 600x900 grubość min 30mm - 2szt.

7. Taca z otworami o średnicy min \varnothing 121mm

- wymiary min 600x900 grubość min 30mm - 2szt

8. Taca podstawowa:

- wymiary min 600x900 grubość min 35mm - 4szt

- komplet śrub i nakrętek do łączenia 4szt tac

9. Słupy podtrzymujące tace:

- długość min 570mm i średnicy min \varnothing 21mm – 10 szt

10. Słupy podtrzymujące tace:

- długość min 780mm i średnicy min \varnothing 22mm – 10 szt

11. Tuleja dystansowa:

- długość min 160mm, średnica zew. min \varnothing 45 z otworem. wew. min \varnothing 26 mm

- 40szt

12. Siatka otworami 15x15x \varnothing 3,5mm

- wymiary 600x900 – 4szt

13. Kosz w gatunku: 2.4879 o wymiarach zewnętrznych min 550x860 wysoki min 220mm – 2szt

- grubość podstawy kosza min 40mm

Warunki płatności:

30% - płatne w formie zaliczki, po podpisaniu umowy w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej;

70% - płatne na podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu towaru i pozytywnym odbiorze w zakładzie Klienta, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

SERWIS GWARANCYJNY:

Wymagana gwarancja na urządzenie minimum 12 m-cy. Dostawca w przypadku awarii zobowiązuje się do usunięcia jej w terminie jak najkrótszym czasie: reakcja serwisu oprzyrządowania powinna nastąpić w okresie do 48 godzin od zgłoszenia awarii lub usterki, całkowite usunięcie awarii musi nastąpić do 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii lub usterki, w przypadku niedotrzymania tego okresu usunięcia awarii lub usterki dostawca wpłaci niezwłocznie karę umowną w wysokości 0.1% wartości umowy za każdy dzień roboczy postoju maszyny, nie więcej niż 10%. Jeżeli awaria dotyczy któregoś z głównych elementów,

wymagającego demontażu i naprawy poza miejscem pracy oprzyrządowania, czas trwania usuwania awarii będzie ustalany indywidualnie. Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy.

Dostawca gwarantuje osiągnięcie założonych parametrów, co będzie sprawdzane podczas odbioru w okresie max. do 5 dni dostawy. Pozytywny i zatwierdzony protokół próby odbioru będzie podstawą do dokonania końcowej płatności.

Serwis pogwarancyjny:

Dostawca zapewnia bezpłatne doradztwo techniczne o sposobach usuwania awarii przez okres 5 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

