

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do Zamawiającego (40-833 Katowice, ul. Obroki 109) oprzyrządowania mocującego - szczęki do uchwytu Kitagawa BB210; BB212; BB208 wg następującej specyfikacji:

1. Szczęki pazurowe zewnętrzne do uchwytu Kitagawa BB210

- do średnic 45 – 85 mm i długości mocującej min. 25 mm (2 kpl.)
- do średnic 85 – 125 mm i długości mocującej min. 50 mm (2 kpl.)
- do średnic 85 – 125 mm i długości mocującej min. 25 mm (2 kpl.)
- do średnic 130 – 175 mm i długości mocującej min. 50 mm (2 kpl.)
- do średnic 130 – 175 mm i długości mocującej min. 25 mm (2 kpl.)
- do średnic 170 – 220 mm i długości mocującej min. 50 mm (1 kop.)
- do średnic 210 – 260 mm i długości mocującej min. 50 mm (1 kop.)

2. Szczęki miękkie zew. do uchwytu Kitagawa BB210 wraz z wykonanymi otworami do mocowania:

- o szerokości min. 40 mm, wysokości min. 40 mm, długości 105 - 115 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 40 mm, wysokości min. 60 mm, długości 105 - 115 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 40 mm, wysokości min. 80 mm, długości 105 - 115 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 40 mm, wysokości min. 100 mm, długości 100 - 125 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 40 mm, wysokości min. 120 mm, długości 115 - 125 mm (2 kpl.)

3. Szczęki pazurowe zewnętrzne do uchwytu Kitagawa BB212:

- do średnic 60 – 125 mm i długości mocującej min. 50 mm (2 kpl.)
- do średnic 120 – 185 mm i długości mocującej min. 50 mm (2 kpl.)

- do średnic 180 – 260 mm i długości mocującej min. 50 mm (1 kpl.)

4. Szczęki miękkie zew. do uchwytu Kitagawa BB212 wraz z wykonanymi otworami do mocowania:

- o szerokości min. 50 mm, wysokości min. 50 mm, długości 125 – 130 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 50 mm, wysokości min. 80 mm, długości 125 – 130 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 50 mm, wysokości min. 100 mm, długości 125 – 130 mm (2 kpl.)
- o szerokości min. 50 mm, wysokości min. 120 mm, długości 125 – 130 mm (2 kpl.)

5. Szczęki pazurkowe zewnętrzne do uchwytu Kitagawa BB208:

- do średnic 40 – 67 mm i długości mocującej min. 25 mm (2 kpl.)
- do średnic 68 – 97 mm i długości mocującej min. 25 mm (2 kpl.)
- do średnic 98 – 125 mm i długości mocującej min. 25 mm (2 kpl.)