

# JET SPORT PRODUKTBLADE

# PRODUKTBLAD

## STANDARD ELASTOSOFT TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved maks. 40 °C-60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Anbefales ikke.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

1-3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## INDUSTRI TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Anbefales ikke.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

1-3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## VAND INDUSTRI TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

Mindst 3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-160°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## COLORSTOP TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 40 °C.

**TØRRETUMBLING**

Anbefales ikke.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Variereer per tekstil, men kan stå  
op til 135 °C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare  
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Variereer per pladestørrelse, men  
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12-15 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## FLAMESTOP TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

Mindst 3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-160°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## DIGITAL COLORSTOP TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Anbefales ikke.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

1-3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## VAND SPORT TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

Mindst 3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.



# PRODUKTBLAD

## DIGITAL TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

1-3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## NYLON TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 40 °C.



### TØRRETUMBLING

Anbefales ikke.



### STRYGNING

Anbefales ikke.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

1-3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## VAND REFLEKS TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Cold Peel



### VASK

Vrangen ud ved 60 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

Mindst 3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 130 °C-140°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12-15 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## PLOTTER REFLEKS TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.  
EN 20471 Regulation.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved op til 90 °C.



### TØRRETUMBLING

På bomuldscyklus.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

2 år ved stuetemperatur.  
Væk fra sollys og støv.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-160°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2.5-3.5 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## HOSPITAL TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100.  
Produktklasse I.



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved 80 °C.



### TØRRETUMBLING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### STRYGNING

Vrangen ud ved lav temperatur.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

Mindst 3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 190 °C-210°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

# PRODUKTBLAD

## GOTS TRANSFER



### MILJØCERTIFIKAT

Global Organic Textile Standard (GOTS).



### FJERNELSE AF FOLIE

Hot Peel



### VASK

Vrangen ud ved maks. 40 °C.



### TØRRETUMBLING

Anbefales ikke.



### STRYGNING

Anbefales ikke.



### HOLDBARHED FØR ANVENDELSE

1-3 år ved stuetemperatur.



### VARMETOLERANCE

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.



### STRÆKBARHED

Egnet til brug på strækbare tekstiler.



### TRYKTOLERANCE

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.



### TRYKKETID

12 sekunder

## VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.  
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.