

PREDNOSTNE TOČKE NA KRATKO:

Najhitrejši Primer na svetu!

Primer za **stabilizacijo nestabilnih** in vlažnih površin pred nanosom lepil in trakov.

Odličen oprijem na večino gradbenih materialov (opeka, omet, cement, les, termo izolacije...).

Povišana oprijemljivost tudi pri nizkih temperaturah in povišani vlažnosti ter hitro sušenje.



Opis in uporaba: Primer za stabiliziranje površin, ki niso primerne ali so preveč vlažne za vgradnjo in namestitev tesnil in trakov. Oprime se betona, opeke, ometa, lesa, vlaknastih izolacijskih panelov itd.

Primeren za uporabo v skrajnih atmosferskih pogojih (mraz, vlažnost).

Vgradnja: USB Primer SPRAY se brizga v razdalji 20 cm od podlage, zato se zaščititi podlago pred vlago in prahom. V primeru zelo poroznih površin po osušitvi Primera še enkrat ponovite nanos.

Po osušitvi nadaljujte z lepljenjem lepilnih trakov ali tesnil. Po vsakem nanosu obrnemo dozo in stiskamo šobo dokler ne izhaja samo plin. Na tak način preprečimo zasušitev Primera na šobi. Šobo lahko zavrtimo na tri pozicije (High, Medium, Low) in s tem reguliramo količino brizga. Poleg tega se lahko šobo obrne, da brizga vertikalno ali horizontalno.



Šoba za vertikalni nanos



Šoba za horizontalni nanos

Tehnični podatki	
Material	sintetična guma
Barva	brezbarven
Vsebina	500 ml
Temperatura vgradnje (priporočena)	od -10°C do +30°C
Toplotna obstojnost	od -20°C do +80°C
Poraba	ca.30-70 m v širini 60 mm (odvisno od podlage)
Embalaža/Pakiranje	12 doz
Skladiščenje (originalno pakiranje)	hraniti v suhem in hladnem največ 12 mesecev