

Frekvence otevírání

Nafukování manuální

láhev CO₂ – přes ventil

tlaková láhev CO₂ – přes ventil (15 kg)

**bližší informace viz katalog
dílů*

automatické

řídicí jednotka (součástí: 1x záplavové čidlo, záložní zdroj, tlačítko vypuštění těsnění, LED signalizace, čidlo zavřených dveří, samozavírač)

přídatné záplavové čidlo: počet ks

externí tlačítko vyfouknutí

GSM modul

samozavírač s elektro lištou

elektro zámek

fotobuňka

světelný májak s houkačkou

záložní zdroj UPS

délka kabelu (záplavové čidlo)

umístění řídicí jednotky: suchá strana / mokrá strana

minimální velikost: 400x500x210mm

Kování

Suchá strana

Mokrá strana

**bližší informace viz katalog
dílů*

klika

koule

koule

madlo

madlo

Samozavírač

bez

jiný:

**bližší informace viz katalog
dílů*

standardní
(s řídicí jednotkou součástí dodávky)

s elektrickou lištou – dveře drží v otevřené poloze
(ve variantě s automatickou řídicí jednotkou)

Povrchová úprava

** nátěrový systém podle
normy ČSN ISO 12944-5,
pro korozivní prostředí C3
(střední), životnost (5-15 let).*

barva RAL 9002 7016 jiná (za příplatek)

Prosklení

Na dotaz

Poznámky: