

KOMO FIT AF M406



Beschreibung:

Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze (mit vielen Drehbewegungen)
Trocken- und Nassbereiche

- Leicht befahrbar
- Durch welliges Rillenprofil mehr Stehkomfort und kein Aufschwimmen bei Nässe
- Einfache Reinigung
- Mit dicker, hochverdichteter Außenhaut für lange Lebensdauer und die Anwendung in Feuchträumen.
- Die FIT ist für robuste Beanspruchung entwickelt, auch für Mehrschicht-Arbeitsplätze.

Material:	Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche:	Riffelstruktur
Unterseite:	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften:	trittsicher, hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, kälteisolierend, verschleißarm, durchblutungsanregend, größtenteils chemikalien-, basen und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe:	anthrazit
Maße:	ca. 60 × 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge Sondermaße lieferbar
Höhe:	ca. 12 mm
Gewicht:	ca. 2,6 kg
Ableitwiderstand	10 ⁷ Ω ESD elektrisch ableitend, feuerhemmend B1
Garantie:	5 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

-  Isolierend
-  Befahrbar
-  Nässe
-  Anti-ermüdend
-  Rutschhemmend
-  Drehen
-  Elektrisch ableitfähig
-  Schwer entflammbar B1



KOMO FIT Querschnitt

Einsatzbereiche:

- Montagestraßen
- Werkbänke
- Maschinen
- Kommissionieranlagen,
- Verkaufstheken
(Ämter, Banken, Tresen)

