

RC 114

PRODUIT DE CURE A BASE D'EAU POUR SOLS INDUSTRIELS EN BETON

Selon ASTM C 156 / C 309

Traitement des bétons, durcissement, curing



AVANTAGES RC 114

- ✓ Formation rapide du film
- ✓ Aucun impact sur l'environnement et l'utilisateur
- ✓ Peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- ✓ Prêt à l'emploi

Description

RC 114 est un produit de cure pour le béton a base d'une émulsion de paraffine dans l'eau. Le produit est prêt à l'emploi et sans solvants, de sorte qu'il ne nuit ni à l'environnement ni à l'utilisateur.

RC 114 a un effet d'étanchement des pores capillaires à la surface du béton/mortier et évite l'évaporation trop rapide de l'eau dans la phase de durcissement.

Propriétés

- Formation rapide du film;
- Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur;
- Sans solvants;
- Écologique;
- Excellentes propriétés en tant que curing compound;
- Prêt à l'emploi.

Support

RC 114 peut être appliquée au béton frais et aux mortiers frais.

Instructions d'utilisation

Appliquer RC 114 dès que possible après la pose du béton ou sur la surface de mortier finie avec un pulvérisateur à dos, un rouleau ou une brosse. Il est essentiel que le produit soit appliqué sur la surface en une couche fermée et uniforme, sans flaques.

RC 114 est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué ou mélangé avec d'autres produits.

Dans des conditions extrêmes (vent fort, température élevée, faible humidité relative), il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche.

Consommation

Consommation moyenne: ± 1 litre par 3-10 m².

Caractéristiques techniques

Couleur (humide):	Blanc
Couleur (sec):	Incolore
Solution:	Sans solvants, à base d'eau
Densité à 20°C:	0,98 kg/dm ³

Sécurité

Consulter la fiche de sécurité la plus récente.

Remarques

- RC 114 peut donner lieu à un effet secondaire indésirable s'il n'est pas correctement utilisé ou si la dose conseillée est dépassée, comme décoloration ou formation de taches.
- Après l'application sur la surface du béton, une couche grasse reste sur la surface. Cela diminuera l'adhérence d'un revêtement ou d'un mortier de réparation.
- Si un traitement de surface supplémentaire est prévu, il est nécessaire de supprimer complètement le post-traitement: un nettoyage sous pression ou une brosse dure à l'eau chaude suffit généralement à cet effet.

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après l'utilisation.

Stockage / Durée de conservation

- Dans un emballage fermé et d'origine à des températures de +5°C à +30°C. Lorsque RC 114 a été congelée, le produit n'est plus utilisable.
- 1 an après la production.

Conditionnement

25 litres (réf. 100307), 200 litres (réf. 100308) ou 1000 litres (réf. 100309).

Photos



LP 21-12-2020

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.