



DL

Dakladder

PROFESSIONAL



KOPPELBAAR

- Norm toepasbaar bij specifiek gebruik op hellende daken
- Max. helling: 45°, max. te koppelen lengte: 9 m
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie
- Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken (voor dakwerkers / of installateurs van zonnepanelen)
- Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak
- De onderkant van de ladder is voorzien van speciale duurzame houten profielen die beschadigingen aan leien of dakpannen verhinderen
- Standaard uitvoering met koppelstukken (samenstelling mogelijk tot 9 m lengte)



DL08

ON YouTube



Nokhaak



DL

Échelle de couvreur



EMBOÎTABLE

- Norme applicable pour une utilisation spécifique sur les toitures inclinées
- Inclinaison maximale : 45°, longueur maximale à relier : 9 m
- Capacité de charge maximale : 150 kg
- Distance entre 2 échelons : 25 cm
- 10 ans de garantie
- Échelle de couvreur spécialement développée pour une utilisation sur les toitures inclinées (pour les couvreurs ou les installateurs de panneaux solaires)
- La construction spécifique évite le contact des pieds du couvreur avec les ardoises et les tuiles et donc les dommages de la toiture
- Le dessous de l'échelle est pourvu de profils spéciaux en bois qui évitent d'endommager les ardoises ou les tuiles
- Équipée de série de pièces d'accouplement (possibilité d'assembler les échelles jusqu'à 9 m de longueur)



DL08

ON YouTube



* Toujours utiliser en combinaison avec NHK - crochet pour faîtière (voir page 16). Prix non inclus.

* L'échelle n'est pas conçue pour servir d'échelle normale. Utiliser exclusivement comme échelle de couvreur.

SOLIDE