



EN1004

WARENWET<sup>NL</sup>

- Maximale werkhoogte: 13,80 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m<sup>2</sup>
- Kader en bomen: diameter 51 mm x 2,0 mm
- 10 jaar garantie

## Onderdelen in combinatie met RS steigers

ART.	Omschrijving	EAN
DS200G	Gevelfixatie	5413432800028
DS75V	Diagonale Verstevinging 75	5413432800035
DS135V	Diagonale Verstevinging 135	5413432800042
DS185MN	Montage Platform 185	5413432800059
DS245MN	Montage Platform 245	5413432800073
DS305MN	Montage Platform 305	5413432800097
DS200S	Dakstaander	5413432800110
DS200K	Koppeling	5413432800127





EN1004

WARENWET<sup>NL</sup>

- Hauteur de travail maximale : 13,80 m
- Capacité de charge maximale : 200 kg/m<sup>2</sup>
- Cadres et profilés : diamètre 51 mm x 2,0 mm
- 10 ans de garantie

## Composants en combinaison avec les échafaudages RS

ART.	Description	EAN
DS200G	Fixation de façade	5413432800028
DS75V	Renfort diagonal 75	5413432800035
DS135V	Renfort diagonal 135	5413432800042
DS185MN	Montage Plateforme 185	5413432800059
DS245MN	Montage Plateforme 245	5413432800073
DS305MN	Montage Plateforme 305	5413432800097
DS200S	Toit debout	5413432800110
DS200K	Liaison	5413432800127

