

TYPES INBRAAKWERENDE DEUREN

CONFIGURATIE
VOLGENS BRAND-
EN INBRAAKATTEST





EIGENSCHAPPEN

RC4 TYPE HERO

DEURBLAD:


- Volle kern **versterkt met 2 staalplaten**
- RF30 Benor ATG 1639 deurdikte 50mm
- Afwerking: HPL (wit)
- **3 scharnieren RVS Simonswerk VX 7749/120 3D regelbaar, knoop 20mm.**
- Meerpuntslot type **semi-automatisch haakslot Winkhaus, vp24mm, axe 92mm**
- Dievennokken **3 stuks geplaatst in deurblad, conische trapdievenklauwen**
- Veiligheidsbeslag type ABUS met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte **1050mm** onderkant omlijsting

OMLIJSTING:

- Stijlen (**dikte 2mm**) en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen + kopstuk: **75mm**
 - RF30 plaatsing in muuropening d.m.v. bevestigingsbeugel en brandvertragend PU-schuim
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING:

- Type G1-ER, G1-ES



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend RF30 Benor atg 1639
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC4



WINKHAUS SLOT

- Automatisch vergrendelend meerpunslot Winkhaus AV4
- Eigenschappen slot
 - 3-puntsluiting
 - Mogelijkheid tot nachtvergrendeling met sleutel
 - Automatische vergrendeling d.m.v. magneet
- Motorisatie mogelijk
 - Elektrische ontgrendeling d.m.v. badge, codeklavier, app



Haken in open positie



Slot is vergrendeld



Verbeterde Afsluiting

1 Dichtheidselementment

3 Tastpen

5 Nachtschoot

7 Dagschoot

2 Haakschoot

4 Dagschoot

6 Magneetactivering

RC4 TYPE HERO

ABUS VEILIGHEIDSBESLAG



- Abus design greepschild met afgeschuinde kanten en design L-kruk
- Onzichtbare binnen bevestiging van de schroeven
- Slagvastheid door cilinderafdekking
- Doorboorbelemmering door geharde staalkogels in de stalen nokken
- Trekkraftbeveiliging door speciale veredelde bouten
- 3 bevestigingspunten
- Asmaat 92mm
- Breedte schild 54mm
- Lengte schild 250mm



RC4 TYPE HERO