

## Forudsætninger for installation

<b>Opkobling:</b>	Internetforbindelse:	Adgangskodebeskyttet 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-netværk eller Ethernet
<b>Elforsyning:</b>	Sikringsgruppe:	En pr. bruserenhed påkrævet
	Spænding og strømstyrke:	EU-en fase, 230 VAC / 50 Hz / 16 A
	Strømforsyning fast ledning:	Min. 2,5 mm <sup>2</sup> (godkendt til 16 A)
<b>VVS / Vand:</b>	Indgående vandforsyningstilslutninger:	Separat indløb varmt og koldt, 2x rørforbindelse hun 1/2" G gevind
	Temperatur af koldt indløbsvand (min-maks):	4-25 °C
	Temperatur af varmt indløbsvand (min-maks):	50-65 °C
	Indløb af vandtryk (min-maks):	2-10 bar. Indgående vandtryk bestemmer produktets vandgennemstrømning: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 bar: 7,5 liter/min</li><li>• 3 bar: 9,5 liter/min</li><li>• 4 bar: 11,0 liter/min</li></ul>
	Anbefalet indløbsgennemstrømning:	9 liter/min. pr. indløb varmt og koldt vand
	Vandhårdhed (min-maks):	Krav: 3-10 °dH Foretrukket: 6-10 °dH (eller en samlet hårdhed på 110-180 mg CaCO <sub>3</sub> /liter)
	Jernindhold i vand:	<0,3 mg/liter