

Tips til at få mest ud af vores service



- ✓ Sikre **adgang til vand**
 - Almindelig haveslangekobling
 - Afstand max. 50m

- ✓ **Rydde arealer** der skal behandles. (Kvik Rens kan tilbyde dette på timeafregning)

- ✓ Vi gør naturligvis, hvad vi kan for ikke at ramme noget, men anbefaler, at særligt sarte og elskede **løse objekter** og plantekrucker, der står i nærheden af området fjernes (hvis muligt).

- ✓ Fjerne eventuelt **overskydende jord**, der ligger på belægningen, da det ellers vil ligge tilbage som "mudder" uden for belægningen, når vi er færdige. (Kvik Rens kan tilbyde dette på timeafregning)

- ✓ Vær opmærksom på, at **sprøjt ikke kan undgås** ved fliserens med vand under højt tryk.

- ✓ Vær opmærksom på, at forløbet af opgaven også er **afhængig af vejret**. Algebekæmpelse og imprægnering skal have lov til at kunne tørre for at opnå den ønskede effekt.

- ✓ Vær opmærksom på, at **imprægnering** reducerer mos, alger og sorte skimmelsvampe. Overfladen bevarer sin åndbarhed og får en selvrensende overflade, hvilket gør det svært for smudspartikler at sætte sig. Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprængninger. Imprægneringen bevarer egenskaberne i 5–10 år.

- ✓ **Fugesandet** lukker fugerne, stabiliserer belægningen og begrænser ukrudt.